

# Tidal Enterprise Scheduler: Opcmmsg heeft geen succesvolle OpC30-902 voltooid

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Probleem](#)

[reden](#)

[Resolutie](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## [Inleiding](#)

De opdracht heeft geen succesvolle OpC30-902 voltooid. De voltooide optie is niet geldig.

## [Voorwaarden](#)

### [Vereisten](#)

Cisco raadt u aan om Scheduler versie 5.3.1.261 of later te gebruiken.

### [Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op Scheduler versie 5.3.1.261 of hoger.

### [Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\)](#) voor meer informatie over documentconventies.

## [Probleem](#)

Berichten die door Scheduler naar OpenView zijn verzonden, verschijnen niet op de console.

### [reden](#)

De applicatie name argument van de opdracht **opcmmsg** vereist quotes rond het bericht.

## Resolutie

Gebruik de optie sysval 111 in de Admiral database om aan te geven of de toepassingsnaam in de msg openingsweergave quotes ("Y") of niet ("N") moet hebben. De standaard is "N".

Bovendien kan sysval 107 worden gebruikt om aan te geven of quotes nodig zijn rond msg\_txt argument.

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)