

TelePresence veelgestelde vragen: Kunt u een T1 met een Cisco TelePresence MCU gebruiken?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Kunt u een T1 met een Cisco TelePresence MCU gebruiken?](#)

[Cisco TelePresence-systeem T1](#)

[Eerste generatie T1's en profiel 65](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de beperkingen bij het gebruik van bepaalde T1's met een Cisco TelePresence Multipoint Control Unit (MCU).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco TelePresence-codec C60
- Cisco TelePresence-codec C90
- Cisco TelePresence MCU-4500
- Cisco TelePresence-servers

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco TelePresence-codec C60
- Cisco TelePresence-codec C90
- Cisco TelePresence MCU-4500
- Cisco TelePresence-servers

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Kunt u een T1 met een Cisco TelePresence MCU gebruiken?

Ja. Er kunnen echter bepaalde beperkingen van toepassing zijn op basis van de serie T1 die u heeft. Er zijn momenteel drie variaties van T1-systemen:

- Eerste generatie T1s, die een codec C90 gebruiken
- Cisco TelePresence-systeem T1
- Cisco TelePresence System Profile 65, dat een Cisco TelePresence System-codec C60 gebruikt

Cisco TelePresence-systeem T1

Het Cisco TelePresence System T1 kan deelnemen aan conferenties over de Cisco TelePresence MCU 4500 Series. Deze beperkingen zijn echter van toepassing:

- U kunt de Allesomvattende TelePresence-lay-out niet zien.
- U kunt geen conferenties automatisch instellen met het bedieningspaneel.
- U kunt de lay-out niet wijzigen.

De T1-oplossing voor Cisco TelePresence System is ontwikkeld voor nauwe integratie met Cisco TelePresence Server en is de aanbevolen oplossing voor meerdere punten-infrastructuur. TelePresence-indelingen zijn alleen beschikbaar als u verbinding maakt met een Cisco TelePresence Server (TS7010, Mobility Service Engine [MSE] 8710).

Eerste generatie T1's en profiel 65

Eerste generatie T1's en profiel 65 kunnen deelnemen aan conferenties over de Cisco TelePresence MCU 4500 Series. De T1 fungeert als een normaal eindpunt dat deelneemt aan een conferentie en als u een afstandsbediening hebt, kunt u de lay-out wijzigen met de Far End Camera Control en congressen. U kunt de TelePresence-indelingen niet zien tenzij u verbinding maakt met een TelePresence Server (TS7010, MSE8710).

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.