

Procedure om op SHA256 gebaseerde encryptie in te schakelen

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[vraag](#)

[Antwoord](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u op SHA256 gebaseerde encryptie op Unified Customer Voice Portal (CVP) kunt inschakelen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Unified CVP

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Unified CVP 10.5, 11.0

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

vraag

Hoe maakt u op SHA256 gebaseerde encryptie mogelijk?

Antwoord

- Voor Unified CVP 11.0 Installeer ET : CVP11.0(1) ET20 - ET - SHA256 Encapsulation
- Voor Unified CVP 10.5 Installeer ET : CVP10.5(1) ET18 - ET - SHA256 Encapsulation