

# Cisco-routerconfiguratie en -probleemoplossing - ADSL WIC

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Conventies](#)

[Hardware vereisten en beperkingen voor de ADSL WIC](#)

[Softwarevereisten en beperkingen van Cisco ADSL WIC](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## [Inleiding](#)

De ADSL-interfacekaart (Asymmetric Digital Subscriber Line) (WIC) is een 1-poorts WIC voor de modulaire toegangsrouteurs zoals Cisco 1700, 2600, 3600 en 3700 Series routeurs. De kaart biedt snelle digitale gegevensoverdracht via ADSL tussen één CPE-abonnee (Customer psfeer) en het centrale kantoor. De WAN-interfacekaart met ADSL (WIC-1-ADSL) wordt door deze pagina naar de Cisco ADSL-WIC-kaart verwezen.

Dit document helpt u controleren of uw DSL-router voldoet aan de minimum hardware- en softwarevereisten die nodig zijn voor het gebruik van de Cisco ADSL WIC.

## [Voorwaarden](#)

### [Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### [Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

## [Hardware vereisten en beperkingen voor de ADSL WIC](#)

De Cisco ADSL WIC wordt ondersteund op Cisco 1700, 2600, 2600XM, 2691, 3600 en 3700 Series routeurs. Dit is een overzicht van de hardwarevereisten voor de ADSL WIC.

- Niet ondersteund

**1700**

Ondersteund in:

- Chassis WIC-sleuven

**2600**

Ondersteund in:

- Chassis WIC-sleuven
- NM-2W

**3600**

Ondersteund in:

- NM-1FE1R2W
- NM-1FE2W
- NM-2FE2W
- NM-2W

Niet ondersteund in:

- NM-1E1R2W
- NM-1E2W
- NM-2E2W

**3631**

Niet ondersteund in:

- Chassis WIC-sleuven

**2691 3725 3745**

Ondersteund in:

- Chassis WIC-sleuven
- NM-1FE1R2W
- NM-1FE2W
- NM-2FE2W
- NM-2W

## [Softwarevereisten en beperkingen van Cisco ADSL WIC](#)

Dit zijn de minimale softwarereleases van Cisco IOS<sup>®</sup> die vereist zijn om de ADSL WIC te ondersteunen:

- Cisco IOS-softwarereleases 12.1(5)YB en 12.2(4)T voor Cisco 2600. Gebruik de softwarefunctiesets die de PLUS-functie bevatten.
- Cisco IOS-softwarereleases 12.1(5)YB en 12.2(4)T voor Cisco 3600. Gebruik de software-

functiesets die de PLUS-functie bevatten.

- Cisco IOS-software-releases 12.1(3)XJ, 12.1(5)YB en 12.2(4)T voor Cisco 1700. Gebruik de software-functiesets die de ADSL-functie bevatten.
- Alle Cisco IOS-software-releases worden ondersteund door Cisco 3700 en 2691. Gebruik de software die een PLUS-functie bevat.

Om deze informatie over uw specifieke hardwareconfiguratie te controleren, gebruikt u de [Softwareadviseur](#) (alleen [geregistreerde](#) klanten). Om te bepalen hoe u de juiste Cisco IOS-software-release kunt kiezen, raadpleegt u [Hoe u een Cisco IOS-software-release kiest](#).

De minimale vereiste Cisco IOS-software-release is niet altijd de beste release die u wilt gebruiken. Kies de nieuwste software-release uit de [downloads](#) die ADSL-WIC ondersteunen en ook voldoen aan de gewenste functies.

Ga terug naar de [hoofdpagina](#).

## [Gerelateerde informatie](#)

- [Cisco 1700/2600/3600 WIC met ADSL vaak gestelde vragen](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie - Cisco-systemen](#)