

Cisco DSL-routerconfiguratie en -probleemoplossing - RFC1483-overbrugging met IRB online formulier

Voordat u uw Cisco DSL-router met ADSL-service (Asymmetric Digital Subscriber Line) kunt configureren, hebt u specifieke informatie nodig van uw Internet Service Provider (ISP). Als uw ISP niet zeker is, niet in staat of niet bereid is om antwoorden te geven op de hieronder geschetste vragen, kunt u uw Cisco DSL-router misschien niet correct configureren.

De formulieren worden geleverd om u te helpen de informatie te verkrijgen en op te nemen die u nodig hebt om uw eigen configuratie te maken. Kies een van de twee indelingen voor elk formulier. Elke indeling heeft andere vereisten voor het opslaan van tekst dan die u invoert.

- HTML Voer informatie in in de formulieren op deze pagina.
Belangrijk: Als u uw items wilt opslaan, moet u deze pagina afdrukken. Er zijn op dit moment geen andere methoden beschikbaar om uw informatie op te slaan.
- Microsoft Word Klik [hier](#) om de formulieren in Microsoft Word te openen. Vul de formulieren in en bewaar ze vervolgens op het lokale station. Ga terug naar deze pagina en ga verder met [Kies uw volgende stap](#) onder op deze pagina.

Belangrijk: Als u assistentie nodig hebt bij het bouwen of oplossen van uw configuratie, moet u de informatie in deze formulieren toegankelijk hebben voordat u contact opneemt met het [Cisco Technical Assistance Center \(TAC\)](#).

Record informatie van de ISP

Het volgende formulier bevat vragen over de naam van de wederverkoper waar u uw Cisco DSL-router hebt aangeschaft en over de naam van uw ISP. De overige vragen die u aan uw ISP moet stellen. Vul antwoorden in op alle vragen.

| | |
|---|--|
| Waar hebt u de Cisco DSL Router (naam van Reseller) aangeschaft? | Reseller |
| Wat is de naam van uw ISP? | ISP |
| Informatie voor aanvraag bij uw ISP | |
| Biedt uw ISP u DMT of CCAP modulatie aan? | DMT GLB |
| Gebruikt uw ISP een Alcatel-compatibel of een Cisco Systems DSLAM? | Alcatel-conforme Cisco Other (Overig) |
| Welke VPI/VCI paarwaarden (ook het PVC nummer genoemd) is uw ISP die voor uw DSL verbinding gebruikt? Bijvoorbeeld, 8/35 VPI=8, VCI=35. | VPI VCI |
| Als uw ISP een statisch IP adres voor | IP-adres |

| | |
|--|---------------------------|
| de router van Cisco DSL toegewezen heeft, wat is het openbare IP adres en het SUBNET masker? | Subnetmasker |
| Biedt uw ISP een dynamisch gegenereerd IP-adres? | Ja Nee |
| Wat is het IP adres van de standaardgateway van de ISP (ook het volgende hopadres genoemd)? | IP-adres standaardgateway |

Leg informatie over uw netwerk vast

Leg de volgende informatie over uw privénetwerk vast. Deze informatie heeft *geen* betrekking op de ISP.

| | |
|--|--------------------------|
| Voer u netwerkadresomzetting (NAT) op uw privénetwerk uit? | Ja Nee |
| Configureer u de Cisco DSL-router om op te treden als een DHCP-server (Dynamic Host Control Protocol)? | Ja Nee |
| Welk IP adres en Subnet masker zult u op de interface Ethernet0 vormen? | IP-adres Subnetmasker |

Kies uw volgende stap

Wanneer u alle informatie hebt die u van uw ISP nodig hebt, selecteert u een van de volgende opties op basis van de vraag of u een nieuwe installatie hebt of een bestaande oplossing hebt gevonden.

- [Nieuwe DSL-configuratie](#)
-
- [Probleemoplossing voor mijn bestaande DSL-verbinding](#)

[Vorige pagina](#)

[Hoofdpagina](#)
