

Cisco DSL-routerconfiguratie en -probleemoplossing - PPPoA-implementatieopties

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Opties](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document behandelt de Point-to-Point Protocol over ATM (PPPoA)-implementatieopties.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

[Gebruikte componenten](#)

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\)](#) voor meer informatie over documentconventies.

[Opties](#)

Selecteer een van deze PPPoA-implementatieopties voor uw ADSL-service (Asymmetric Digital Subscriber Line). Beide implementatieopties omvatten configuratie-voorbeelden voor NAT-overload (Network Address Translation), NAT-pool, Static NAT en Dynamic Host Control Protocol (DHCP)-server.

Selecteer de optie die het type PPPoA-service beschrijft dat uw ISP biedt.

- [PPPoA optie 1](#) -Uw ISP wijst één dynamisch, openbaar IP-adres toe aan uw Cisco DSL-router.
- [PPPoA optie 2](#) -Uw ISP wijst één enkel statisch openbaar IP-adres toe aan uw Cisco DSL-router.

Ga terug naar de [hoofdpagina](#) van deze configuratiehandleiding.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- [Cisco DSL-routerconfiguratie en -probleemoplossing - PPPoA online-formulier](#)
- [Handleiding voor Cisco DSL-routerconfiguratie en -probleemoplossing](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)