

Cisco DSL-routerconfiguratie en -probleemoplossing - RFC1483-routing online formulier

Voordat u uw Cisco DSL-router met ADSL-service (Asymmetric Digital Subscriber Line) kunt configureren, hebt u specifieke informatie van uw ISP nodig. Als uw ISP niet zeker is, niet in staat of niet bereid is om antwoorden te geven op de hieronder geschetste vragen, kunt u uw Cisco DSL-router misschien niet correct configureren.

De formulieren worden geleverd om u te helpen de informatie te verkrijgen en op te nemen die u nodig hebt om uw eigen configuratie te maken. Kies een van de twee indelingen voor elk formulier. Elke indeling heeft andere vereisten voor het opslaan van tekst dan die u invoert.

- HTML Voer informatie in in de formulieren op deze pagina.
Belangrijk: Als u uw items wilt opslaan, moet u deze pagina afdrucken. Er zijn op dit moment geen andere methoden beschikbaar om uw informatie op te slaan.
- Microsoft Word Klik [hier](#) om de formulieren in Microsoft Word te openen. Vul de formulieren in en bewaar ze vervolgens op het lokale station. Ga terug naar deze pagina en ga verder met [Kies uw volgende stap](#) onder op deze pagina.

Belangrijk: Als u assistentie nodig hebt bij het bouwen of oplossen van uw configuratie, moet u de informatie in deze formulieren toegankelijk hebben voordat u contact opneemt met het [Cisco Technical Assistance Center \(TAC\)](#).

Record informatie van de ISP

Het volgende formulier bevat vragen over de naam van de wederverkoper waar u uw Cisco DSL-router hebt aangeschaft en over de naam van uw ISP. De overige vragen die u aan uw ISP moet stellen. Vul antwoorden in op alle vragen.

Waar hebt u de Cisco DSL Router (naam van Reseller) aangeschaft?	Reseller
Wat is de naam van uw ISP?	ISP
Informatie voor aanvraag bij uw ISP	
Biedt de ISP u DMT of CCAP modulatie aan?	DMT GLB
Gebruikt uw ISP een Alcatel-compatibel of een Cisco Systems DSLAM?	Alcatel-conforme Cisco Other (Overig)
Welke VPI/VCI paarwaarden (ook het PVC nummer genoemd) is uw ISP die voor uw DSL verbinding gebruikt? Bijvoorbeeld, 8/35 VPI=8, VCI=35.	VPI VCI
Als uw ISP een statisch IP adres voor	IP-adres

uw Cisco DSL router toegewezen heeft, wat is het openbare IP adres en het subnetmasker?	Subnetmasker
Biedt uw ISP een dynamisch gegenereerd IP-adres?	Ja Nee
Wat is het IP adres van de standaardgateway van de ISP (ook het volgende hopadres genoemd)?	IP-adres standaardgateway

Leg informatie over uw netwerk vast

Leg de volgende informatie over uw privénetwerk vast. Deze informatie heeft *geen* betrekking op de ISP.

Voer u netwerkadresomzetting (NAT) op uw privénetwerk uit?	Ja Nee
Configureer u de Cisco DSL-router om op te treden als een DHCP-server (Dynamic Host Control Protocol)?	Ja Nee
Welk IP adres en Subnet masker zult u op de interface Ethernet0 vormen?	IP-adres Subnetmasker

Kies uw volgende stap

Wanneer u alle informatie hebt die u van uw ISP nodig hebt en over uw privénetwerk, selecteert u een van de volgende informatie op basis van de vraag of u een nieuwe installatie hebt of een bestaande oplossing hebt gevonden.

- [Nieuwe DSL-configuratie](#)
-
- [Probleemoplossing voor mijn bestaande DSL-verbinding](#)

[Hoofdpagina](#)
