Hoe het dagelijkse gebruik van de gegevensinvoerlicentie te berekenen

toepasbaarheid

Splunk Enterprise Splunk Cloud

Beschrijving

Een gebruiker daagt de nauwkeurigheid van het gerapporteerde licentiegebruik uit.

Het gebruik van de var/log/splunk/license_usage.log* om het dagelijkse licentiegebruik te berekenen en het resultaat is veel kleiner dan het resultaat dat door Licentiemeester wordt gerapporteerd.

onderzoek

Er werd geconstateerd dat de records in de license_usage.log.* bestanden zeer snel rollen en dat de 6 bestanden (license_usage.log, .log.1, ..., .log.5) slechts ongeveer 2 uur licentiegebruik dekken. Deze kunnen niet worden gebruikt om het dagelijkse licentiegebruik nauwkeurig te berekenen.

resolutie

U moet license_usage_summary.log* gebruiken om het dagelijkse licentiegebruik te berekenen. Het volgende is de SPL-zoekopdracht.

```
index=_internal type=RolloverSummary host=* source=*license_usage.log* stack=*
| eval
    volumeb_gb = round(b/1024/1024/1024,3),
    stack_gb = round(stacksz/1024/1024/1024,3)
| fields - no_field
| timechart span=1d
    sum(volumeb_gb) as "Volume",
    values(stack_gb) as "Stack Size"
| reverse
```

Gerelateerde links

[Het huidige gebruik van uw op inname gebaseerde abonnement controleren]

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.