

Hoe LDAP-gebruikers te verwijderen

toepasbaarheid

Splunk Enterprise

Beschrijving

Bij het gebruik van LDAP voor verificatie worden gebruikers nog steeds weergegeven op Splunk nadat ze zijn verwijderd.

onderzoek

Splunk Enterprise verwijdert de overeenkomstige Splunk-gebruiker niet automatisch. Meestal is dit geen probleem, maar als de gebruiker algemene machtigingen van welke aard dan ook heeft, kan LDAP fouten genereren.

resolutie

Stappen om een Splunk-gebruiker correct te verwijderen:

1. Maak een back-up van de map `$HOME/splunk/etc/users/$userid`.
2. Zoek in de bestanden onder `$HOME/splunk/etc/apps/` voor de gebruiker-ID-tekenreeks om te zien of de gebruiker eigenaar is van zoekopdrachten of objecten met algemene machtigingen.
3. [Een of meer gedeelde kennisobjecten opnieuw toewijzen aan een nieuwe eigenaar](#)
4. Controleer `splunkd.log` op zoekkoppen om te bevestigen dat er geen LDAP-verificatiefouten zijn gekoppeld aan de gebruiker.
5. Zodra u het eigendom van het object hebt omgeleid, kunt u de map `$HOME/splunk/etc/users/$userid` veilig verwijderen.
6. Verificatieconfiguratie-instellingen opnieuw laden > Toegangscontrole > Verificatiemethode > "Extern" LDAP > Verificatieconfiguratie opnieuw laden.

Gerelateerde links

[Een LDAP-gebruiker veilig verwijderen op Splunk Enterprise](#)

[Een of meer gedeelde kennisobjecten opnieuw toewijzen aan een nieuwe eigenaar](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.