

Splunk Web niet toegankelijk.

toepasbaarheid

Splunk Enterprise

Beschrijving

Splunk web retourneert een interne serverfout van HTTP 500 na het invoeren van de aanmeldingsgegevens omdat splunkd niet kan worden opgestart vanwege een parseringsfout.

onderzoek

Splunkd kan niet worden gestart vanwege een parseerfout in het attribuut [web.conf](#):tools.sessions.timeout.

\$SPLUNK_HOME/var/log/splunk/splunkd.log toont de volgende fout:

```
ERROR UiHttpListener - Can't parse tools.sessions.timeout value "240s", using default of  
Note: Only integer value is allowed.
```

Opmerking: [web.conf](#):tools.sessions.timeout vereist een integer waarde.

resolutie

De fout met de interne HTTP 500-server is opgelost nadat de time-outwaarde in [web.conf](#) is gecorrigeerd tot de standaardwaarde 60 om splunkd succesvol te laten starten.

```
tools.sessions.timeout = 60
```

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.