

Hoe taken te reinigen van verzending via CLI (Windows / Linux)

toepasbaarheid

Windows CLI Linux CLI

Beschrijving

Directory volledige berichten verzenden.

onderzoek

resolutie

Linux:

1) Toegang tot de CLI van het betreffende zoekhoofd (indien geclusterd zoekhoofd, toegang tot de kapitein).

2) Ga naar de verzendmap:

```
# cd /opt/splunk/var/run/splunk/dispatch
```

3) Voer de volgende opdracht uit:

```
find . -name "*ownername*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

De naam van de eigenaar is bijvoorbeeld "voorbeeldeigenaar":

```
find . -name "*example-owner*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

4) Zorg ervoor dat de directory's van de getroffen eigenaar niet langer worden vermeld:

```
ls | grep splunk-system-user
```

Windows:

1) Ga naar de verzendmap in:

`$SPLUNK_HOME/opt/splunk/var/run/splunk/dispatch` en voer het opschonen uit van de mappen die behoren tot de voorbeeldeigenaar van de getroffen gebruiker of de hoeveelheid die u nodig acht om het gebruiksquotum te verlagen.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.