

HTTP Event Collector (HEC) SSL-certificaten werken niet

toepasbaarheid

Splunk Enterprise

Beschrijving

Na het configureren van SSL-certificaten voor HEC op Heavy Forwarders (HF's), neemt Splunk nog steeds de standaardcertificaten, niet de aangemaakte.

onderzoek

Dingen om te overwegen:

- SSL is momenteel alleen geconfigureerd in web.conf. Configureer SSL voor HEC afzonderlijk.
- Gebruik zelfondertekende certificaten, geen webcertificaten.
- Webcertificaten verwijderen wachtwoorden voor privésleutels, maar zelfondertekende certificaten die voor HEC worden gebruikt, houden het wachtwoord bij.
Hoe u zelf certificaten ondertekent, gebruikt de privésleutel het wachtwoord
[Hoe te self-sign certificaten](#)

Certificaten voor Splunk Web ondertekenen wanneer u een nieuw privécertificaat voor Splunk Web maakt, verwijder het wachtwoord.

[Zelftekencertificaten voor SplunkWeb](#)

resolutie

Het SSL-certificaat voor HEC geconfigureerd op web.conf-bestand heeft een privésleutel zonder wachtwoord,

Voer de volgende stappen uit om een privésleutel met een wachtwoord te genereren om het probleem op te lossen.

[Een sleutel voor uw servercertificaat genereren](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.