

# Splunk boot-start werkt niet.

## toepasbaarheid

Splunk Enterprise

## Beschrijving

Splunk start niet automatisch op het opstartmoment.

## onderzoek

De map /opt/splunk of een submap is verweesd of niet eigendom van de gebruiker die Splunk tijdens het opstarten heeft geconfigureerd.

## resolutie

- 1) Stop de splunkservice.
- 2) Stel de eigendom in op de juiste gebruiker, d.w.z.:

```
sudo chown -R splunk:splunk /opt/splunk
```

- 3) Start de Splunk-service
- 4) Configureer Splunk om te starten tijdens het opstarten:

```
sudo $SPLUNK_HOME/bin/splunk enable boot-start -user <user_name>
```

## Gerelateerde links

Splunk-documentatie:

Configureer Splunk Enterprise om te starten tijdens het opstarten:

[Splunk configureren om te starten bij opstarttijd documentatie](#)

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.