

Lege spaties in het licentiegebruiksrapport bij splitsing op host en bron

toepasbaarheid

Splunk Enterprise

Beschrijving

Wanneer u het licentiegebruik per host splitst, worden in het rapport enkele lege spaties weergegeven, zoals wordt weergegeven in de schermafbeelding die is gemaakt op een onderstaand blad:

App permissions

Users with read access can only save objects for themselves, and require write access to be able to share objects with other users.

Roles	Read	Write
Everyone	☐	☐
admin	☐	☐
can_delete	☐	☐
custom_developer	☒	☒
custom_standard	☒	☐
power	☐	☐
splunk-system-role	☐	☐
user	☐	☐

Apply selected role permissions to:

[Learn more](#)

☒ This app only (custom app) ☐ All apps (system)

onderzoek

Elke indexeerder rapporteert periodiek aan de Licentiebeheerder de status van de geïndexeerde

gegevens: uitgesplitst naar bron, brontype, host en index.

Als het aantal verschillende (bron, brontype, host, index) tuples over de `squash_threshold` groeit, plet Splunk de (host, bron} waarden en rapporteert alleen een uitsplitsing naar {sourcetype, index}.

Vanwege squashing op de andere velden, alleen de split-by-source type en index zal volledige rapportage garanderen (elke byte). Gesplitst door bron en host garandeert niet noodzakelijkerwijs volledige rapportage.

resolutie

Om dit te voorkomen, kan squashing worden geconfigureerd in het bestand `server.conf` in de `[license]` stanza met het `squash_threshold` attribuut.

Verhoog de waarde, maar dit moet met zorg worden gedaan, omdat dit kan leiden tot een hoog geheugengebruik.

```
[license]
squash_threshold =
```

```
squash_threshold = <positive integer>
* Advanced setting. Periodically the indexer must report to license manager
  the data indexed broken down by source, sourcetype, host, and index. If
  the number of distinct (source, sourcetype, host, index) tuples grows over
  the 'squash_threshold', the (host, source) values are squashed and only a
  breakdown by (sourcetype, index) is reported. This is to prevent explosions in
  memory + license_usage.log lines.
* Set this only after consulting a Splunk Support engineer.
* This needs to be set on license slaves as well as license
  master.
* Default: 2000
```

Gerelateerde links

Splunk-documentatie

[Over Splunks Licentiegebruik Rapport Weergave](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.