PPPup-melding in Cisco Secure Endpoint

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Configureren Verifiëren Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Pop-Up-meldingen kunt configureren wanneer Cisco Secure Endpoint een kwaadaardig bestand detecteert.

Bijgedragen door Javier Martinez, Cisco TAC Engineer.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van deze onderwerpen:

- Cisco Secure Endpoint Console-dashboard
- Een account met administratorrechten

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Secure Endpoint versie 6.3.7 en hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Cisco Secure Endpoint kan een Pop-Up-waarschuwing in het endpoint naar voren sturen over de hoofdbeveiligde endpoints wanneer het een bestand/proces detecteert, blokkeert of in quarantaine voorziet.

Stap 1. Meld u aan bij AMP-console; <u>https://console.amp.cisco.com/</u> zoals in de afbeelding.



Stap 2. navigeren naar **Beheer > Beleid** (selecteer het beleid) **>Geavanceerde instellingen > Clientgebruikersinterface.**

Aanmeldingen van de motor zijn standaard uitgeschakeld, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

Modes and Engines	Start Client User Interface
Exclusions 2 exclusion sets	Cloud Notifications ()
Proxy	Hide Exclusions
Outbreak Control	
Product Updates	
Advanced Settings	
Administrative Features	
Client User Interface	
File and Process Scan	
Cache	
Endpoint Isolation	
Orbital	
Engines	
TETRA	
Network	
Scheduled Scans	
Identity Persistence	

Stap 3. Selectieteken voor de meldingen van Mark Engine zoals in de afbeelding.



Stap 4. Als u de nieuwe wijzigingen wilt toepassen, navigeer dan naar Desktop > OpenCisco Secure Endpoint en selecteer **Instellingen** zoals in de afbeelding.



Stap 5. Klik op Sync Policy en selecteer OK, zoals in de afbeelding.

	Settings
*.db-journal *.db-shm *.db-wal *.ks	^
*.pst Wildcard Exc C:\\Windo C:\\Windo C:\\Windo C:\\Windo C:\\Windo C:\\Windo C:\\Windo C:\\Windo C:\\Windo C:\\Windo	
Notification Settings	
Proxy Settings Cisco AMP Connector Settings	~
Sync Policy	Close

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Wanneer de Secure Endpoint-machine een bestand/proces in quarantaine brengt, kunt u een popupmelding op het bureaublad zien, zoals in de afbeelding wordt getoond.



Opmerking: Deze configuratie is van toepassing op alle apparaten die tot het beleid behoren.

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft de informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Heeft Secure Endpoint geen Pop-Up-melding, dan kunt u een waarschuwingsgebeurtenis zien op Secure Endpoint Console.

Navigeer naar Cisco Secure Endpoint Console > Dashboard > gebeurtenissen, zoals in de afbeelding.

•	detected \$RMTWB9L.7z a	s Trojan.Agent.DPDW	Medium	DT
File Detection	Detection	Trojan.Agent.DPDW		
Connector Details Comments	Fingerprint (SHA-256)	T		
	File Name	T \$RMTWB9L.7z		
	File Path			
	File Size	1.17 KB		
	Parent	No parent SHA/Filename available.		
	Analyze & Restore File	1 All Computers	• View Upload Status Add to Allowed Applications	ory

Als er geen pop-upmelding in het endpoint of waarschuwingsgebeurtenis in Secure Endpoint Console is, neemt u contact op met Cisco-ondersteuning.

Cisco-ondersteuning: Bezoek de online portal op <u>http://cisco.com/tac/caseopen</u> of Phone: Regionale gratis telefoonnummers:

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html