

# ASA INVALID\_NICUM fout probleemoplossing TechNotes

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Fout: nic\\_get\\_channel: ONGELDIG\\_NICNUM](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft de fout INVALID\_NICNUM die kan verschijnen wanneer u Cisco adaptieve security applicatie (ASA) 8.4(2) of hoger gebruikt.

## Voorwaarden

### Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco adaptieve security applicatie (ASA).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

### Conventies

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

## Fout: nic\_get\_channel: ONGELDIG\_NICNUM

## Probleem

Wanneer u ASA 8.4(2) of later gebruikt, kan de ASA op de console berichten gelijkend op deze afdrukken:

```
nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275  
of
```

```
nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3
```

**Opmerking:** Hex-waarden en NIC-nummers kunnen veranderen.

## Oplossing

Dit probleem is cosmetisch en wordt geactiveerd wanneer de opdracht van de **snmp-server** op de ASA is ingesteld.

Deze Cisco-bellenid's worden gebruikt om deze kwestie op het juiste platform te volgen:

- **alleen 5505**[CSCtq96332](#) (alleen [geregistreerde](#) klanten) — *ASA 5505 logt "INVALID\_NICNUM"-berichten naar console* (Deze kwestie is vastgelegd in versies 8.4(2)2 en hoger.)
- **niet-5505**[CSCtr83349](#) (alleen [geregistreerde](#) klanten) — *ASA logt "INVALID\_NICNUM"-berichten op console* (Deze kwestie is vastgelegd in versies 8.4(2)6 en hoger.)

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)