

Welke responscodes voor het MKB ondersteunen de ESA?

Inhoud

[vraag](#)

vraag

Welke responscodes voor het MKB ondersteunen de ESA?

Het ESA is volledig in overeenstemming met de originele Simple Mail Transfer Protocol (mtd) specificatie van RFC 821. De volledige lijst met berichtenresponscodes is opgenomen in RFC 821.

De 400 reeksen van codes wijzen op niet-fatale fouten of reacties in het gesprek dat in het kader van het mtp wordt gevoerd. Zulke fouten worden vaak "soft-bounces" genoemd, omdat de verzendende mailservers, tenzij anders is geïnstrueerd, op een later tijdstip opnieuw zal proberen de levering aan de beoogde ontvanger te verrichten. Zachte bedragen kunnen worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan dingen die variëren van een postrekening die zijn quotum overschrijdt tot de mtp-huurgelden die aan een bepaalde afzender zijn opgelegd.

De 500-reeks codes zijn ook foutcodes. Anders dan de zachte bedragen van de 400-serie echter duiden de 500 op een volledige mislukking van de ontvangende server om een bericht voor levering te accepteren. Deze tekortkomingen, die worden aangeduid als 'harde grenzen', worden doorgaans veroorzaakt door problemen zoals misvormde of onbekende e-mailadressen, een mislukte DNS-controle of andere beleidslimieten voor ontvangers van ontvangers.

Het is belangrijk op te merken dat een zachte aanval, afhankelijk van het beleid dat voor de verzendende mailservers is ingesteld, uiteindelijk een harde aanval kan worden

Hier is een lijst van de meest voorkomende responscodes voor het programma voor het midden- en kleinbedrijf:

211 De systeemstatus of het antwoord op de systeemhulp

214 Help-bericht Informatie over het gebruik van de ontvanger of de betekenis van een bepaalde niet-standaard opdracht; dit antwoord is alleen nuttig voor de menselijke gebruiker .

220 servicemodule

221 Transmissiekanaal voor het sluiten van diensten

250 Vereiste postactie oké, voltooid

251 Gebruiker niet lokaal; zenden

354 Start-mail-ingang; end met <CRLF>.<CRLF>

421 Niet beschikbaar, sluitend transmissiekanaal Dit kan een antwoord zijn op een opdracht indien de dienst weet dat deze moet stoppen

450 Niet-ondernomen actie per post: brievenbus niet beschikbaar, bijvoorbeeld, druk postvak

451 De gevraagde actie is afgebroken: fout in verwerking

452 Niet-ondernomen actie ontoereikende systeemopslag

453 Te veel ontvangers

500 Syntax fout, opdracht niet herkend Dit kan fouten bevatten zoals een te lange opdrachtregel

501 Syntax-fout in parameters of argumenten

502 Opdracht niet geïmplementeerd

503 Slechte reeks opdrachten

504 Opdrachtparameter niet geïmplementeerd

550 Niet-ondernomen actie postvak niet beschikbaar e.g., postvak niet gevonden, geen toegang

551 Gebruiker niet lokaal; proberen

552 De gevraagde postactie is afgebroken: overschreden opslagtoewijzing

553 Niet ondernomen actie postvaknaam niet toegestaan bijv., postvaksyntaxis onjuist

554 Er is geen transactie verricht