

Heeft het ESA het equivalent van een "gastheren" bestand?

Inhoud

[Vraag:](#)

Vraag:

Heeft het ESA het equivalent van een "gastheren" bestand?

Op UNIX, Linux en Windows is het "hosts"-bestand een lokale tabel die hostnamen en hun IP-adressen op een netwerk lijsten. Op sommige kleine netwerken wordt het hostbestand gebruikt als alternatief voor DNS.

Hosts files kunnen niet worden gebruikt als alternatief voor DNS met de ESA; er is echter een opdracht die kan worden gebruikt om een soortgelijke lookup-tabel te tonen die van belang is voor het verzenden van e-mail. Het ESA kan worden ingesteld om alle e-mail voor een bepaald domein om te sturen naar een andere host via mail exchange (MX). Het is mogelijk om deze mappings vanaf AsyncOS CLI te bekijken en te configureren met behulp van de AsyncOS CLI `smtproutes` opdracht:

```
mail3.example.com> smtproutes
```

```
There are currently 1 routes configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new route.
- DELETE - Remove a route.
- PRINT - Display all routes.
- IMPORT - Import new routes from a file.
- EXPORT - Export all routes to a file.
- CLEAR - Remove all routes.

```
[ ]> print
```

```
.example.com: exchange.example.com
```

```
ALL:
```