

Hoe worden MTP-verificatiegebeurtenissen vastgelegd?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe worden MTP-verificatiegebeurtenissen vastgelegd?](#)

[Ingebonden TCP-verificatie](#)

[Uitgaande MTP-verificatie](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe MTP-verificatiegebeurtenissen voor inkomende en uitgaande verificatie worden vastgelegd.

Hoe worden MTP-verificatiegebeurtenissen vastgelegd?

Ingebonden TCP-verificatie

Op de Cisco Email Security Appliance (ESA) worden de authenticatiepogingen die gedaan worden tijdens inkomende verbindingen (om relais toegang te verkrijgen) geregistreerd in de mail_logs als dit geslaagd en niet geslaagd is. Alle relevante vermeldingen worden gekoppeld aan het betrokken ICID.

Succesvol:

```
Wed Apr 22 11:43:59 2009 Info: New SMTP ICID 450 interface IncomingMail (172.16.155.16)
address 172.16.155.102 reverse dns host unknown verified no
Wed Apr 22 11:43:59 2009 Info: ICID 450 ACCEPT SG None match ALL SBRS None
Wed Apr 22 11:44:48 2009 Info: SMTP Auth: (ICID 450) succeeded for user: ironport
using AUTH mechanism: PLAIN with profile: IncomingAuthentication
Wed Apr 22 11:46:14 2009 Info: ICID 450 close
```

Niet geslaagd:

```
Wed Apr 22 11:47:30 2009 Info: New SMTP ICID 451 interface mail (172.16.155.16)
address 172.16.155.102 reverse dns host unknown verified no
Wed Apr 22 11:47:30 2009 Info: ICID 451 ACCEPT SG None match ALL SBRS None
Wed Apr 22 11:47:47 2009 Info: SMTP Auth: (ICID 451) failed for user: ironport
using AUTH mechanism: PLAIN with profile: IncomingAuthentication
Wed Apr 22 11:47:56 2009 Info: ICID 451 close
```

Uitgaande MTP-verificatie

Vanaf het ESR, wanneer voor leveringen aan een specifieke gastheer (gevormd via een "uitgaand" MTP-verificatieprofiel en een MTP-route-verwijzing naar genoemd profiel) een MTP-verificatie vereist is, zullen zowel succesvolle als onsuccesvolle pogingen tot verificatie in de mail_logs worden geregistreerd. Alle inzendingen worden gekoppeld aan het betrokken DCID.

Succesvol:

```
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: New SMTP DCID 5633 interface 172.16.155.16
address 172.16.155.102 port 25
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: DCID: 5633 IP: 172.16.155.102 SMTP authentication using
the profile OutboundAuthentication succeeded.
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: Delivery start DCID 5633 MID 441 to RID [0]
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: Message done DCID 5633 MID 441 to RID [0]
Wed Apr 22 11:06:25 2009 Info: DCID 5633 close
```

Niet geslaagd:

```
Wed Apr 22 11:19:39 2009 Info: New SMTP DCID 5640 interface 172.16.155.16
address 172.16.155.102 port 25
Wed Apr 22 11:19:41 2009 Info: DCID: 5640 IP: 172.16.155.102 SMTP authentication
using the profile OutboundAuthentication failed: ('535', ['5.7.8 Error: authentication
failed: authentication failure'])
Wed Apr 22 11:19:41 2009 Info: Delivery start DCID 5640 MID 448 to RID [0]
Wed Apr 22 11:19:41 2009 Info: Bounced: DCID 5640 MID 448 to RID 0 - Bounced by
destination server with response: 5.1.0 - Unknown address error
('554', ['5.7.1 <postmaster@example.com>: Relay access denied'])
Wed Apr 22 11:19:46 2009 Info: DCID 5640 close
```

Gerelateerde informatie

- [Cisco e-mail security applicatie - eindgebruikershandleidingen](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)