

De eindgebruiker Safelist/Blocklist wijzigen op ESA

Inhoud

[Inleiding](#)

[De eindgebruiker Safelist/Blocklist wijzigen op ESA](#)

[Synthetisch voor Safelisten en Blocklist-vermeldingen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe een beheerder de end-User Safelist/Blocklist (SLBL) op Cisco Email Security Appliance (ESA) kan wijzigen.

De eindgebruiker Safelist/Blocklist wijzigen op ESA

Een ESA beheerder kan de SLBL van de interface IronPort Spam Quarantine (ISQ) direct zien.

De beheerders zien en werken met de vervanging van de zelfde ingangen die elke eindgebruiker ziet en met werkt.

Om de SLBL te zien of aan te passen moet de beheerder een van de volgende dingen doen:

1. loggen in het EUQ met behulp van hun beheeraccount en wachtwoord
 - Kies **Safelist** of **Blocklist** in het vervolgkeuzemenu **Opties** rechtsboven
 - Vind en wijzig de *Lijst van Senders/Senders* voor het *Ontvangende Adres*, zoals nodig
2. SLBL naar een .csv-bestand exporteren
 - **Systeembeheer > Configuratiebestand** en kies **Nu back-up/back-up**
 - Het bestand wordt op het apparaat opgeslagen en moet via FTP of een andere methode voor het ophalen van bestanden van het apparaat worden geëxporteerd.
 - Het bestand wordt opgeslagen in de *configuratie* folder en aangegeven door de bestandsnaam opgeslagen als. d.w.z., slbl-564D6C9B806B5719XXXX-57284F5DYYYY-20160203T141646.csv
 - Als je naar het SLBL.csv-bestand kijkt, zou je er ongeveer hetzelfde uitzien:

```
# File exported by the SL/BL at 20070922T012001
c=us;a=;p=test;o=exchange;s=smith;g=joe;, BLOCKED, black2@x.com
c=us;a=;p=test;o=exchange;s=smith;g=joe;, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com,
white3@x.com, white7@x.com
joe@exchange.test.com, BLOCKED, black2@x.com
joe@exchange.test.com, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white3@x.com,
white7@x.com
joe@testcom, BLOCKED, black2@x.com
joe@testcom, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white3@x.com, white7@x.com
joe@test.com, BLOCKED, black2@x.com
joe@test.com, SAFE, white3@x.com, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white7@x.com
```

- Nadat het bestand is aangepast, kan het via dezelfde methode **systeembeheer > Configuratiebestand** en **Terugzetten** worden teruggeladen.

Synthetisch voor Safelisten en Blocklist-vermeldingen

Senders kunnen aan safelists en blocklists worden toegevoegd in de volgende bestandsindelingen:

- user@domain.com
- server.domain.com
- domain.com
- [10.1.1.0]
- [ipv6:2001:DB8:1:1]
- gebruiker@[1.2.3.4]

Opmerking: Raadpleeg de [gebruikershandleiding](#) voor volledige informatie over veiligheidsservers en Blocklists voor de versie van AsyncOS voor e-mail security uw apparaat momenteel actief is, of bezoek de ISQ Help-pagina direct: https://<IP OF HOSTNAME VAN ESA>:83/help/admin_help

Gerelateerde informatie

- [Eindgebruikershandleidingen - e-mail security applicatie](#)
- [ESA-veiligheidslijsten/Blocklists back-upprocedure](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)