

Toegestane lijst-/blokklijstbestand downloaden van CES SMA met SCP

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Oplossing](#)

[Voor Windows](#)

[Voor Linux/macOS](#)

[Gerelateerde inhoud](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u het bestand met de lijst met toegestane bestanden/blokkeringen kunt downloaden van de Cloud Secure Management Appliance met behulp van SCP voor Cloud Email Security.

Voorwaarden

De procedure vereist toegang tot de Command Line Interface (CLI). Het gebruikt Secure Copy Protocol (SCP) voor Cloud Email Security (CES).



Opmerking: voorbeeldwaarden in dit document zijn plaatsaanduidingen. Vervang deze door de waarden voor de implementatie.

Vereisten

- Zorg voor toegang tot de Command Line Interface (CLI) op de SMA.
- Windows: PuTTY en PSCP geïnstalleerd.
- Linux/macOS: OpenSSH-clienttools geïnstalleerd (`ssh` en `scp`).
- Zorg, indien nodig, voor toegang tot de SSH-proxyhost.
- Neem de lokaal doorgestuurde poort op die is geconfigureerd voor SMA CLI-toegang.
- Noteer de CES-gebruikersnaam.
- Noteer het bestandspad met de privésleutel als verificatie op basis van de sleutel vereist is.

Zie [Toegang krijgen tot de CLI \(Command Line Interface\) van de Cloud Email Security \(CES\)-oplossing](#).

Oplossing

Het CSV-bestand voor de allowList/blocklist (SLBL) wordt opgeslagen onder /configuratie/op de SMA. Als de exacte bestandsnaam niet bekend is, geeft u de beschikbare bestanden op en identificeert u de vereiste SLBL CSV op bestandsnaam en tijdstempel.

```
ls -l /configuration/slbl-*.csv
```

Gebruik bijvoorbeeld de uitvoer om een bestandsnaam te identificeren in de indeling `slbl-<ID>-<TIMESTAMP>.csv`.

Voor Windows

1. Open een PuTTY-sessie of een andere SSH-client en laad de proxyconfiguratie die wordt gebruikt om verbinding te maken met de SMA. Laat de proxy sessie open.
2. Voer deze opdracht uit:

```
pscp -P <port> <username>@127.0.0.1:/configuration/slbl-<ID>-<TIMESTAMP>.csv C:/path/localsystem
```

- <port> — lokaal doorgestuurde poort geconfigureerd voor SMA CLI-toegang.
- <gebruikersnaam> — CES gebruikersnaam.

Voorbeeld:

```
pscp -P 2201 cesuser@127.0.0.1:/configuration/slbl-420DE9AD994-CBF5261-20190925T3228.csv C:/Users/examp
```

3. Controleer of het CSV-bestand is gedownload naar het lokale bestemmingspad.

Voor Linux/macOS

1. Open een terminal venster.

2. Voer deze opdracht uit om de lokale poort door te sturen via de proxyserver:

```
ssh -i <private_key_path> -l dh-user -N -f <proxy_server> -L <port>:<hostname>:22
```

- <private_key_path> — pad met privésleutel.
- <proxy_server> — hostnaam van proxyserver.
- <port> — lokaal doorgestuurde poort geconfigureerd voor SMA CLI-toegang.
- <hostname> — SMA-hostnaam.

Voorbeeld:

```
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -l dh-user -N -f proxy.example.com -L 2201:sma.example.com:22
```

3. Voer deze opdracht uit:

```
scp -P <port> <username>@127.0.0.1:/configuration/slb1-<ID>-<TIMESTAMP>.csv /path/localsystem
```

- <port> — lokaal doorgestuurde poort geconfigureerd voor SMA CLI-toegang.
- <gebruikersnaam> — CES gebruikersnaam.

Voorbeeld:

```
scp -P 2201 cesuser@127.0.0.1:/configuration/slb1-420DE9AD994-CBF5261-20190925T3228.csv /Users/exampleu
```

4. Controleer of het CSV-bestand is gedownload naar het lokale bestemmingspad.

Gerelateerde inhoud

[Toegang tot de Command Line Interface \(CLI\) van de Cloud Email Security \(CES\)-oplossing](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.