

In cache geplaatste AD-gebruikers in overkoepelende virtuele toepassing behouden

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Overzicht](#)

[Admap, gereedschap](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u Active Directory-gebruikers in de cache (AD) kunt behouden of verwijderen in de AD-integratie met Umbrella Virtual Appliances (VA's).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Umbrella Virtual Appliance.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Overzicht

Het virtuele apparaat cachet AD-gebruikers en computernamen tegen hun unieke bron-IP-adressen. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om de AD-informatie te controleren of te verwijderen die in de cache is geplaatst op een IP-adres.

Dit kan van toepassing zijn wanneer een gebruiker ten onrechte is gekoppeld aan een IP-adres en u dit onmiddellijk wilt laten vervallen.



Opmerking: In normale scenario's is het niet nodig om gebruikers handmatig uit de cache te verwijderen. Bestaande gebruikers worden overschreven wanneer nieuwe gebruikers zich aanmelden.

Deze stappen zijn alleen nodig als de cache onjuist is vanwege een eerdere verkeerde configuratie. Zie ook onze stappen voor het maken van een [uitzondering](#) voor een AD-serviceaccount of IP-server.

Admap, gereedschap

Er is een beperkte shell tool beschikbaar om de cache te controleren en te wissen. Beperkte shell is beschikbaar door op CTRL+B op de toestelconsole te drukken.

Deze opdrachten kunnen worden gebruikt om de cache te beheren, waarbij <IPAddress> wordt vervangen door het betreffende IP-adres van de client:

```
config admap view <IPAddress>
config admap clear <IPAddress>
```


Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.