

Autodiscover voor Microsoft configureren met MS Office Autodiscover of Office 365

Inhoud

[Inleiding](#)

[verklaring](#)

[AutoDiscovery gebruiken met virtuele apparaten](#)

[AutoDiscover gebruiken met roamingclients](#)

Inleiding

Dit document beschrijft het gebruik van Autodiscover-domeinen voor de juiste functionaliteit van bepaalde Microsoft-toepassingen.

verklaring

Wanneer u Microsoft Autodiscover gebruikt, is de DNS-record voor uw Autodiscover-domein meestal een CNAME-record voor de servers van Microsoft. Om ervoor te zorgen dat de Autodiscover-mogelijkheden ononderbroken zijn, moet u ervoor zorgen dat deze domeinen niet worden geblokkeerd op uw netwerk of worden toegestaan door ze toe te voegen aan de algemene machtigingslijst:

- outlook.com (Webmail - maar kan wijzigen)
- autodiscover.outlook.com.glbdns.microsoft.com (software/technologie, zakelijke services, webmail - maar kan wijzigen)

Mogelijk moet u deze domeinen ook toevoegen aan uw algemene machtigingslijst:

- outlook.office.com
- outlook.office365.com
- smtp.office365.com

Voor geolocatie doeleinden raden we aan het domein outlook.com toe te voegen, omdat Microsoft tal van subdomeinen heeft gebruikt (<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges?view=o365-worldwide>).

Wanneer u de hybride modus van Office365 gebruikt, moet outlook.com zowel in de lijst met interne domeinen als in de lijst met toegestane domeinen staan als u technologie of e-mailcategorieën blokkeert. Wanneer u doorsturen naar Umbrella activeert, als SMTP-fouten optreden, moet u ervoor zorgen dat de relaisserver de juiste connector verlaat.

AutoDiscovery gebruiken met virtuele apparaten

Als u een Autodiscover-fout ondervindt, moet u mogelijk het Autodiscover-adres toevoegen aan de lijst met interne domeinen. Om dit te doen, verwijzen we [hier](#) naar onze gids.

AutoDiscover gebruiken met roamingclients

Wanneer u Autodiscover gebruikt met roamingclients, moet u ervoor zorgen dat uw Autodiscover-domein wordt toegevoegd aan de lijst met interne domeinen, zoals [hier](#) wordt uitgelegd.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.