

UCC configureren om de ontwikkelaarsmodus in de Chrome-browser in te schakelen

Inhoud

[Inleiding](#)

[Overzicht](#)

[Oplossing](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de ontwikkelaarsmodus in de Chrome-browser kunt inschakelen voor de Umbrella Chromebook Client (UCC).

Overzicht

De ontwikkelaarsmodus van de Chrome-browser moet zijn ingeschakeld om diagnostische logs te verzamelen van zowel de Umbrella Chromebook Client App als de Umbrella Chromebook Client Extension.

Oplossing

Als de toegang tot de ontwikkelaarsmodus is beperkt, gebruikt u deze stappen om deze in te schakelen:

1. Log in op de Google Admin console (op admin.google.com).
2. Ga naar Apparaat > Chrome > Instellingen.
3. Selecteer aan de linkerkant de juiste organisatie-eenheid die de gebruikers bevat waarvan u de configuratie wilt wijzigen.
4. Werk de instellingen van de ontwikkelaarstool bij met "Gebruik altijd ingebouwde ontwikkelaarstools".
5. Wijzigingen die u voor een organisatie aanbrengt, worden ook geërfd door gebruikers in kinderorganisaties, tenzij deze op een lager niveau worden overschreven. De beheerdersconsole geeft aan of een instelling is overgeërfd of overschreven (gemarkeerd als "Lokaal toegepast").
6. Klik op Save (Opslaan).

Google Admin Search for users, groups or settings

Devices > Chrome > Settings

Search for organizational units

USER & BROWSER SETTINGS

DEVICE SETTINGS

MANAGED GUEST SESSION SETTINGS

+ Search or add a filter

Spell check	Inherited from Google default	Allow the user to decide
Spell check service	Locally applied	Allow the user to decide
Google Translate	Locally applied	Allow the user to decide
Alternate error pages	Locally applied	Allow the user to decide
Developer tools	Locally applied	Always allow use of built-in developer tools
		Note: to prevent end-users from tampering with force-installed extensions, developer tools should be blocked.
Form auto-fill	Locally applied	Allow user to configure
Payment methods	Inherited from Google default	Allow websites to check if the user has payment methods saved
Emoji suggestions	Inherited from Google default	Disable emoji suggestions when users type
DNS pre-fetching	Locally applied	Allow the user to decide

UCC_DeveloperMode.png

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.