

SWG-blokkering begrijpen Fragmenten (#) verwijderen uit URL's

Inhoud

[Inleiding](#)

[Waarom verwijdert SWG-blokkering fragmenten \(#\) uit URL's?](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven waarom SWG-blokkering fragmenten (#) uit URL's verwijdert.

Waarom verwijdert SWG-blokkering fragmenten (#) uit URL's?

Wanneer u probeert URL's te blokkeren met een hashtag (#) ingesloten, worden sommige legitieme URL's onbedoeld geblokkeerd. Bijvoorbeeld, "www.google.com/?gws_rd=ssl#abcdefg" is een kwaadaardige link en is toegevoegd aan de Block List, maar u kunt geen toegang krijgen tot Google.

Wanneer een complexe URL in een browser wordt ingevoerd, wordt alleen het deel van de URL vóór het fragment (zoals #) door de browser verwerkt en door Cisco Umbrella gematcht om te blokkeren. Dus zelfs als de volledige URL wordt toegevoegd aan de bestemmingslijst, wordt het deel na het anker gestript. In het eerdere voorbeeld wordt "www.google.com/?gws_rd=ssl#abcdefg" "www.google.com/?gws_rd=ssl" en wordt uw toegang tot Google nu geblokkeerd.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.