

Fout " oplossen; fout" van persistente LocalConfig; logboeken in AD-connector in paraplu

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Oorzaak](#)

[Aanvullende informatie](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de fout "PersistLocalConfig" kunt oplossen in de Cisco Active Directory Connector-logs in Cisco Umbrella.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Umbrella.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Wanneer u de [Active Directory Connector-logs](#) van [Cisco](#) bekijkt vanuit het Cisco Umbrella Dashboard, ziet u deze foutmelding:

PersistLocalConfig failure: Access to the path 'C:\Program Files\OpenDNS\OpenDNS Connector\Config.dat'

Oplossing

Voer het Setup.msi niet vanuit het ZIP-bestand uit.

Oorzaak

Dit bericht betekent dat de bestanden config.dat en Config-init.dat als alleen-lezen zijn gemaakt. Dit gebeurt meestal wanneer de Setup.msi wordt uitgevoerd vanuit het ZIP-bestand in plaats van eruit gehaald.

Aanvullende informatie

[Active Directory-connectorlogboeken indienen bij Umbrella Support](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.