Gebruikers ervaren "HTTP 501 niet geïmplementeerd" fout bij het bladeren via de Cisco web security applicatie met poort 8080

Inhoud

[Inleiding](#)
[Achtergrondinformatie](#)
[Oplossing](#)

Inleiding

Dit document beschrijft gemeenschappelijke fouten wanneer eindgebruiker fout "HTTP 501 niet geïmplementeerd" ontvangt.

Achtergrondinformatie

Standaard leidt Cisco WSA de web GUI op TCP poort 8080. De GUI webserver die op poort 8080 loopt probeert te reageren op het clientverkeer in plaats van de proxy.

Oplossing

Meestal wordt al het verkeer dat in poort 8080 naar de WSA GUI komt, naar de HTTPS web GUI omgeleid. Dit veroorzaakt dat de client een HTTP CONNECT-verzoek naar de GUI-webserver verstuurt, waardoor dit type verbinding niet mogelijk is.

De browser moet worden ingesteld om een van de proxy poorten te gebruiken die op de WSA zijn ingesteld. Om te verifiëren of te veranderen welke poorten voor verkeer van WebProxy zijn ingeschakeld, ga naar:

GUI -> Security Services -> Proxy-instellingen -> HTTP-poorten voor proxy

OPMERKING: Standaard is de proxy luisterend naar poorten 80 en 3128.
OPMERKING: De beheerinterface loopt op 22 (SSH), 8080 (HTTP) en 8443 (HTTPS).