

Configuratie van Time-out tijdens inactiviteitsessie op de 200/300 Series beheerde Switches

Doel

De time-out voor inactiviteitsessie bepaalt de tijd dat een sessie in inactiviteitsmodus blijft voordat de sessie wordt gesloten. Wanneer de tijd voor inactiviteitstimer verloopt, wordt de huidige gebruiker uitgelogd op het apparaat. Deze ongebruikte waarden zijn belangrijk om onbevoegde toegang tot een open sessie te voorkomen.

Het doel van dit document is uit te leggen hoe u de waarden voor de tijdelijke versie van een inactieve sessie kunt configureren op de 200/300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

- SF/SG 200 Series beheerde Switches
- SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

1.3.7.18

Configuratie van time-out voor inactiviteitsessie

Opmerking: Als **Nooit** als optie uit een van de vervolgkeuzelijsten is gekozen, blijft de corresponderende sessie open tot deze door de gebruiker is gesloten.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies **Beheer > Time-out inactiviteitsessie**. De pagina *Time-out inactiviteitsessie* wordt geopend:

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout:	10	min
HTTPS Session Timeout:	10	min
Console Session Timeout:	10	min
Telnet Session Timeout:	10	min
SSH Session Timeout:	10	min

Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst *HTTP-sessie* de tijdelijke waarde in minuten voor een HTTP-sessie. Als een browser inactief blijft voor meer dan de opgegeven tijdelijke waarde, sluit de switch de sessie.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout:	10	min
HTTPS Session Timeout:	1	min
Console Session Timeout:	5	min
Telnet Session Timeout:	10	min
SSH Session Timeout:	30	min
	Never	

Stap 3. Kies in de vervolgkeuzelijst *HTTPS-sessie* de tijdelijke waarde in minuten voor een HTTPS-sessie. Als een browser inactief blijft voor meer dan de opgegeven tijdelijke waarde, sluit de switch de sessie.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout:	10	min
HTTPS Session Timeout:	10	min
Console Session Timeout:	10	min
Telnet Session Timeout:	30	min
SSH Session Timeout:	10	min

Apply Cancel

Stap 4. Kies in de vervolgkeuzelijst *Sessieout* van de *console* de tijdelijke waarde in minuten voor een console-sessie. Als de consolesessie langer dan de opgegeven tijdelijke waarde inactief blijft, sluit de switch de sessie.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout:	10	min
HTTPS Session Timeout:	10	min
Console Session Timeout:	10	min
Telnet Session Timeout:	10	min
SSH Session Timeout:	30	min

Apply Cancel

Stap 5. Kies in de vervolgkeuzelijst *Time-out Telnet-sessie* de tijdelijke waarde in minuten voor een Telnet-sessie. Een Telnet-sessie is een externe verbinding met een specifiek netwerk. Als de telnet-sessie langer dan de opgegeven tijdelijke waarde inactief blijft, sluit de switch de sessie.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout:	10	min
HTTPS Session Timeout:	10	min
Console Session Timeout:	10	min
Telnet Session Timeout:	10	min
SSH Session Timeout:	10	min

Apply Cancel

10
1
5
10
30
Never

Stap 6. Kies in de vervolgkeuzelijst *Time-out van SSH (Secure Shell)* de tijdelijke waarde in minuten voor een SSH-sessie. Een SSH-sessie is een externe verbinding met een specifiek netwerk, maar in tegenstelling tot telnet biedt het codering. Als de SSH-sessie langer dan de opgegeven tijdelijke waarde inactief blijft, sluit de switch de sessie.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout:	10	min
HTTPS Session Timeout:	10	min
Console Session Timeout:	10	min
Telnet Session Timeout:	10	min
SSH Session Timeout:	10	min

Apply Cancel

10
1
5
10
30
Never

Stap 7. Klik op **Toepassen** om de configuratie op te slaan.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout: min

HTTPS Session Timeout: min

Console Session Timeout: min

Telnet Session Timeout: min

SSH Session Timeout: min

Apply

Cancel

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.