

TelePresence-netwerkmodule naar Cisco 300 Series beheerde Switches

Doel

Telnet is standaard uitgeschakeld. Het moet zijn ingeschakeld door het web-Based switch configuratie hulpprogramma of de console-interface en een seriële kabelverbinding te gebruiken. Het doel van dit document is gebruikers in staat te stellen verbinding te maken met behulp van telnet.

Toepasselijke apparaten

- SF300-08
- SF302-08
- SF302-08MP
- SF302-08P switch
- SF300-24
- SF300-24P switch
- SF300-48
- SF300-48P switch
- SG 300-10
- SG300-10MP router
- SG300-10P switch
- SG 300-20
- SG 300-28
- SG300-28P switch
- SG 300-52

Verbinding maken met telnet (Windows)

1. Selecteer **Start >Start**.
2. Voer **CMD** in het veld Openen in en druk op **ENTER**.
3. Type **telnet**, een ruimte en het IP-adres van de switch. Bijvoorbeeld: `c:>telnet 192.168.1.114`
4. Druk op **ENTER**. De knoppen worden weergegeven. Druk op **CTRL-R** om de CLI-aanmelding van het menu te verfrissen of om vanaf een ander venster naar de CLI-aanmelding te springen.
5. Voer **cisco** in (standaard) als de gebruikersnaam.
6. Voer het wachtwoord in **cisco** (standaard).
7. Druk op **ENTER**.