

Welke poorten gebruikt de TMS Agent tussen replicerende partners?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Welke poorten gebruikt de TMS Agent tussen replicerende partners?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de Cisco TelePresence Video Communication Server-expressie en de Cisco TelePresence Management Suite-producten.

Q. Welke poorten gebruikt de TMS Agent tussen replicerende partners?

A. De TMS Agent gebruikt de volgende poorten:

- Port 389: plaatselijk op zowel de TMS- als alle VCS's
- Port 8787: plaatselijk op zowel de TMS- als alle VCS's
- Port 4444: de administratieve poort voor de TMS Agent gebruikt tussen alle replicerende partners om dingen zoals een verandering van wachtwoord, initiële replicatie naar VCS (bijvoorbeeld authenticatie) te realiseren. Het verkeer dat op deze poort werd uitgewisseld, is versleuteld
- Port 8989: de replicerende poort gebruikt tussen alle replicerende partners. Het verkeer dat op deze poort wordt uitgewisseld, is niet versleuteld in releases tot en met TMS 12.5. Het verkeer dat op deze poort wordt uitgewisseld, is versleuteld in TMS 12.6.

Zowel poort 4444 als 8989 worden gebruikt tijdens eerste replicatie-instellingen: haven 4444 voor de administratieve functies en haven 8989 voor de gegevens.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)