

Hoe krijg ik een Polycom VSX7000 om te registreren bij een TANDBERG Border Controller of VCS Express?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe krijg ik een Polycom VSX7000 om te registreren bij een TANDBERG Border Controller of VCS Express?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de snelweg van Cisco TelePresence Video Communication Server.

Q. Hoe krijg ik een Polycom VSX7000 om te registreren bij een TANDBERG Border Controller of VCS Express?

A. Polycom ondersteunt multiplexed-media niet zoals beschreven in H.460.19-standaard - ze ondersteunen alleen H.460.18. Om het Polycom VSX7000 te kunnen registreren bij een TANDBERG border-controller of VCS Express moet u H.460.19 uitschakelen demultiplexing op het TANDBERG-systeem.

Om deze instelling op een VCS-snelweg uit te schakelen, gaat u naar **VCS-configuratie > Uitdrukking > Lokaal geregistreerde endpoints**. U wordt naar de pagina **Lokaal geregistreerde eindpunten** gebracht. Selecteer uit voor de demultiplexing-modus H.460.19.

Om deze instelling op een Border Controller uit te schakelen, gaat u naar **Border Controller Configuration > TraversalZones**. U wordt naar de pagina **Configuratie traversal Zone** gevolgd. Selecteer uit voor H46019 Demultiplexing.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)