

# Verander het draadloze kanaal op een Cisco Small Business VoIP-router

---

## Inhoud

### [Inleiding](#)

[Hoe kan ik het kanaal veranderen dat door mijn draadloos netwerk op een Cisco Small Business VoIP router wordt gebruikt?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

---

## [Inleiding](#)

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

[Q. Hoe kan ik het kanaal veranderen dat door mijn draadloos netwerk op een Cisco Small Business VoIP router wordt gebruikt?](#) A.

Een heleboel draadloze producten in de VS worden verscheept met een standaardkanaal van 6 producten zoals de Cisco Small Business-router. Als u interferentie van andere apparaten tegenkomt, verander dan kanalen om deze interferenties te omzeilen. Om het kanaal te veranderen dat uw draadloos netwerk gebruikt, ga naar de op web-gebaseerde setup-pagina van de router.

### Het kanaal van de router wijzigen

#### Stap 1:

Toegang tot de webgebaseerde setup-pagina van de router. Klik [hier](#) voor meer informatie.

#### Stap 2:

Wanneer de op web-gebaseerde setup-pagina van de router verschijnt, klikt u op **Draadloos**.

#### Stap 3:

Zoek naar **Wireless Channel** en verander het naar uw gewenste kanaal. De aanbevolen kanalen zijn **1**, **6** of **11** omdat zij worden beschouwd als niet-overlappende kanalen.

The screenshot shows the Linksys web interface. At the top left is the Linksys logo with the text "LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.". Below the logo is a navigation bar with tabs for "Setup", "Wireless", "Security", "Access Restrictions", "Applications & Gaming", "Administration", "Status", and "Voice". The "Wireless" tab is selected. Below the navigation bar are sub-tabs: "Basic Wireless Settings", "Wireless Security", "Wireless MAC Filter", and "Advanced Wireless Settings". The "Basic Wireless Settings" sub-tab is active. The main content area shows the following settings:

- Wireless Network Mode: Disabled (dropdown menu)
- Wireless Network Name (SSID): (empty text field)
- Wireless Channel: 1 (dropdown menu)
- Wireless SSID Broadcast:  Enable  Disabled

Annotations include a yellow box at the top with the text "Click **Wireless**." and an arrow pointing to the "Wireless" tab. Another yellow box on the right says "Select **1**, **6** or **11** then click **Save Settings**." with an arrow pointing to the "Wireless Channel" dropdown. At the bottom of the page are two buttons: "Save Settings" and "Cancel Changes". On the right side, there is a "Basic Wireless Settings" sidebar with explanatory text and a "More..." link. The Cisco Systems logo is in the bottom right corner.

Stap 4:

Klik op **Save Settings**.

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)