

Small Business VOIP-router Intermittierende bekabelde verbindingen

Inhoud

[Inleiding](#)

[Wat kan ik doen als ik mijn connectie op mijn bekabelde computers blijf verliezen?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

[Wat kan ik doen als ik mijn connectie op mijn bekabelde computers blijf verliezen?](#)

A.

Voordat u de stappen in dit document uitvoert, controleert u of uw computer een stabiele internetverbinding heeft wanneer deze rechtstreeks op uw breedbandmodem wordt aangesloten. Als u geen stabiele internetverbinding hebt met uw modem, neemt u contact op met uw Internet Service Provider (ISP). Nadat de verbinding door de modem stabiel is, kunt u MTU op de router inschakelen. Voltooi de volgende stappen voor instructies:

MTU op de router inschakelen

Stap 1:

Toegang tot de webgebaseerde setup-pagina van de router. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Stap 2:

Wanneer de op web-based setup-pagina van de router verschijnt, zoek dan MTU en stel deze in op Handmatig. Voer de MTU-waarde in het veld Grootte in.

The screenshot shows the Linksys Basic Setup page. The top navigation bar includes 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', 'Administration', 'Status', and 'Voice'. The 'Setup' section is active, showing 'Basic Setup' as the current page. The 'Internet Setup' section is expanded, showing 'Internet Connection Type' set to 'Obtain an IP automatically'. Below this, there are fields for 'Host Name', 'Domain Name', and 'MTU'. The 'MTU' section has two radio buttons: 'Auto' and 'Manual'. The 'Manual' radio button is selected. A yellow callout box with an arrow points to the 'Manual' radio button, containing the text 'Select Manual.'. Another yellow callout box with an arrow points to the 'MTU Size' input field, containing the text 'Enter the proper MTU size.'. A third yellow callout box with an arrow points to the 'Manual' radio button, containing the text 'Select Manual.'. On the right side, there is a blue box titled 'Basic Setup' with text explaining that this screen is for basic configuration and that some ISPs require manual DNS settings.

Opmerking: De aanbevolen grootte van MTU voor DSL en kabelverbinding is als volgt:

Kabelverbinding: 1500

Verbinding PPPoE DSL: 1492

Stap 3:

Klik op **Save Settings**. **Opmerking:** Als de procedure niet werkt, controleert u of de verbinding wordt verbroken, zelfs wanneer de computer rechtstreeks op de modem is aangesloten. Als de verbinding stabiel is wanneer verbonden met de modem, update de firmware op de router.

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)