Verwijderd agent niet gezien in lijst met inactieve agents van AppAdmin Page

Inhoud

Inleiding Voordat u begint Vereisten Gebruikte componenten Conventies Probleem Oplossing Handmatige stappen om de agent in de lijst van inactieve stoffen te brengen Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt uit hoe u een probleem kunt oplossen wanneer een verwijderd agent niet in de Lijst van Inactieve agentia AppAdmin verschijnt.

Voordat u begint

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Unified Contact Center Express
- Microsoft Active Directory-beheer

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware- en softwareversies.

- Cisco Unified Contact Center Express versie 4.0(x) met Active Directory (AD) integratie
- Microsoft Windows Server
- Microsoft Active Directory Management (ADSI-bewerking)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor</u> meer informatie over documentconventies.

Probleem

De verwijderde bronnen moeten voordat ze worden verwijderd in de **lijst met inactieve agents** worden weergegeven op de pagina CRS AppAdmin. Kies in de pagina CRS AppAdmin **Subsystemen > RmCm** en klik op **Resources**.

ŝ	System	Applications	s	ubsystems	Tools	Help					
	Customer Response Solutions Administration										
	IPCC Express Configuration										
	Skills		Re	sources							
	Resources						<u>Open</u>	Resources Sum	mary Report		
	Resource Groups			Inactive Agents							
	Contact Se RM JTAPI P	rvice Queues Provider		Resource Nan	ne⊽∆	Resource Group	⊽∆	IPCC Express Extension $\forall \triangle$	Team ⊽ ∆		
	Assign Skil	ls	0	12345 12345		dstest2		4545	Default		
	Remote Mo	nitor	•	David Ortiz				3006	Default		
	Agent Base Settings	ed Routing	0	Brendan Shank				4545	Default		
	Teams		0	Dice K		dstest1		3007	Default		
			Q	John Doe		dstest1		3001	Default		
			•	George Lucas				5005	Default		

U kunt een link naar de **inactieve agents** op deze pagina zien. Klik op de link om de **lijst van inactieve agents** te bekijken, zoals aangegeven.

🚰 CR5 Administration - Microsoft Internet Explorer								
Eile	Edit	View Favorites	Tools	Help				
	Liet		otiva		onto			
I '	List of filactive Agents							
	Delete Cancel Check All UnCheck All							
	Delet	Calicer	OHECK					
		Resource Na	me		Resource ID		Extension	
		George Lucas			Lucas		5005	
		Michael Burt			miburt		5001	
		crs user			rmjtapi		7700	

In sommige gevallen, wanneer een agent van uw server IPCC Express wordt verwijderd, gaat een agentenmiddelen niet naar de inactieve staat. U kunt een agent in deze situatie niet volledig verwijderen. In de volgende sectie wordt beschreven hoe u dit probleem kunt oplossen.

Oplossing

Handmatige stappen om de agent in de lijst van inactieve stoffen te brengen

Voer de volgende stappen uit:

- 1. Kies CRS AppAdmin > System > LDAP-informatie en noteer deze gespecificeerde waarden:LDAP-beheernaamAPPS-basislocatie
- 2. U moet het **ADSI-**hulpprogramma (**Active Directory Services Interface**) gebruiken om de agent handmatig te verwijderen. Op de AD Server, start het ADSI uitgeeft hulpprogramma en voer de Microsoft Management Console (MMC) in met de gebruikersnaam geloofsbrieven van stap 1.
- 3. In ADSI, navigeer naar de plaats van de Apps Basis van stap 1.
- 4. Boor omlaag naar OU=profielen en selecteer dit.



venster het ciscoCCNocAppProfile voor de te verwijderen IPCC express gebruikersagent.

5. Klik met de rechtermuisknop op **ciscoCCNocAppProfile** voor de IPCC express gebruikersagent en kies

wissen.

Ű	CN=patel-CCNProfile-{91009151024032006}	ciscoCCNocAppProf	le	CN=patel-CCNProfile-{91009151024032006}, OU=profiles, OU=CCN, OL
lê	CN=patel-profile-{91009151024032006}	Rename		CN=patel-profile-{91009151024032006},OU=profiles,OU=CCN,OU=G
Ē	CN=rmjtapi_1-CCNProfile={4291618172303	Move	le	CN=rmjtapi_1-CCNProfile-(42916181723032006),OU=profiles,OU=CCI
lĢ	CN=rmjtapi_1-profile-{42916181723032006}	Delete		CN=rmjtapi_1-profile-{42916181723032006},OU=profiles,OU=CCN,OU
Ē	CN=rmuser-CCNProfile-{164251817230320	Delete	le	CN=rmuser-CCNProfile-{16425181723032006},OU=profiles.OU=CCN.

- 6. Als het wissen mislukt, moet u <u>de juiste rechten</u> voor de **gebruikersnaam** voor de **LDAPbeheerder** binnen de actieve folder <u>toepassen</u> en opnieuw proberen.
- 7. Als het verwijderen geslaagd is, kies **AppAdmin > Subsystemen > RmCm > Resources > Inactieve Middelen en de IPCC express gebruikersagent verschijnt in de lijst.**

Gerelateerde informatie

- IPCC: Handleiding voor probleemoplossing in lichtgewicht Directory Access Protocol (LDAP)
- Ondersteuning van spraak en Unified communications
- Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems