



Headsetinstellingen

- [Kantoortelefoonhoofdtelefoon aanpassen, op pagina 1](#)
- [Telefoonhoofdtelefoon voor meerdere platforms aanpassen, op pagina 4](#)
- [De hoofdtelefoon van de Cisco Webex-bureauserie aanpassen, op pagina 6](#)
- [Jabber Hoofdtelefoon aanpassen, op pagina 6](#)
- [Webex Hoofdtelefoon aanpassen, op pagina 8](#)
- [Webex-vergaderingshoofdtelefoon aanpassen, op pagina 8](#)


Kantoortelefoonhoofdtelefoon aanpassen

Nadat u de instellingen voor uw hoofdtelefoon hebt gepersonaliseerd, slaat de telefoon de instellingen op en past deze toe op elk ander model Cisco-headset.

Uw lage en hoge tonen aanpassen

U kunt aanpassen hoeveel hoge of lage tonen u door uw hoofdtelefoon hoort.


Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Selecteer **Accessoires** > **Cisco-headset**.
- Stap 3** Druk op **Setup** en selecteer **Luidspreker** > **Equalizer**.
- Stap 4** Druk op het navigatiecluster, links of rechts, om de stemming aan te passen.
-

De feedback van de luidspreker aanpassen

U kunt aanpassen hoeveel van uw eigen stem u door de luidspreker van uw hoofdtelefoon wilt horen.


Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Selecteer **Accessoires > Cisco-headset**.
 - Stap 3** Selecteer **Luidspreker > Zijtoon**.
 - Stap 4** Druk op het navigatiecluster, omhoog of omlaag, om de zijtoon aan te passen.
 - Stap 5** Selecteer **Instellen** om uw instellingen toe te passen.
-

Het microfoonvolume aanpassen

U kunt aanpassen hoe luid u door de microfoon van uw hoofdtelefoon klinkt. U wilt deze instelling mogelijk aanpassen afhankelijk van het geluidsniveau in uw omgeving.


Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Selecteer **Accessoires > Cisco-headset**.
 - Stap 3** Druk op **Setup** en selecteer **Microfoon > Versterking**.
 - Stap 4** Druk op het navigatiecluster, links of rechts, om de versterking aan te passen.
-

De microfoon testen

U kunt de microfoon testen om te horen hoe u door de hoofdtelefoon klinkt op een Cisco IP-telefoon.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Selecteer **Accessoires > Cisco-headset**.
 - Stap 3** Druk op **Setup** en selecteer **Microfoon > Test**.
 - Stap 4** Druk op **Opnemen** en spreek in de microfoon.
 - Stap 5** Druk op **Opnemen stoppen** wanneer u klaar bent met spreken.
 - Stap 6** Druk op **Afspelen** om de testopname te controleren.
-

Elektronische handsetschakelaar op uw telefoon inschakelen

Als de beheerder de **Beheerdersinstellingen** voor uw Cisco IP-telefoon heeft ingeschakeld, kunt u de functie voor elektronische handsetschakelaar in- of uitschakelen om verbinding te maken met een Cisco-hoofdtelefoon 560-serie-basis. Bediening elektronische handsetschakelaar is standaard ingeschakeld.



Opmerking

Deze functie is beschikbaar in firmwarerelease 12.7(1) en hoger voor Cisco IP-telefoons.


Procedure

- Stap 1** Druk op uw telefoon op **Toepassingen** .
- Stap 2** Navigeer naar **Beheerdersinstellingen** > **AUX-poort**.
- Stap 3** Selecteer **verbinding maken met e-hook hoofdtelefoon** om elektronische bediening van de handsetschakelaar in te schakelen.

De instellingen voor uw hoofdtelefoonbeltoon wijzigen

U kunt het beltoongedrag van uw hoofdtelefoon wijzigen op Cisco IP-telefoons met telefoonfirmware 14.0 of hoger. De instelling wordt op de telefoon opgeslagen en is van toepassing op elke Cisco-hoofdtelefoon 500-serie die verbinding maakt.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Selecteer **Voorkeuren** > **Hoofdtelefoonbeltoon**.
- Stap 3** Selecteer een beltooninstelling.

Uw telefoon volgt standaard het gedrag van de beltooninstellingen van de telefoon. Selecteer **Aan** als u wilt dat de telefoonbeltoon altijd hoort wanneer u een inkomend gesprek krijgt. Als u **Uit** selecteert, hoort u geen beltoon via uw hoofdtelefoon wanneer er een gesprek binnenkomt.
- Stap 4** Selecteer **Instellen** om uw instellingen toe te passen.

Cisco-hoofdtelefoon instellingen resetten vanaf uw telefoon

U kunt uw eigen Cisco-hoofdtelefoon resetten om uw aangepaste instellingen te verwijderen. Deze actie brengt de hoofdtelefoon terug naar de oorspronkelijke configuratie die door de beheerder is ingesteld.


Op uw telefoon moet firmwareversie 12.5(1)SR3 of hoger worden uitgevoerd om deze functie te laten werken.

Voordat u begint

Sluit uw hoofdtelefoon aan op de telefoon:

- Cisco-hoofdtelefoon 520-serie: aansluiten op de USB-adapter
- Cisco-hoofdtelefoon 530-serie: aansluiten op de USB-kabel
- Cisco-hoofdtelefoon 560-serie: sluit de standaardbasis of de multibasis aan met de USB- of Y-kabel.

Procedure

-
- Stap 1** Druk op de telefoon op **Toepassingen** .
- Stap 2** Selecteer **Accessoires > Instellingen > Instellingen resetten**.
- Stap 3** Selecteer in het waarschuwingsvenster **Resetten**.
-


Telefoonhoofdtelefoon voor meerdere platforms aanpassen

Nadat de instellingen voor uw hoofdtelefoon zijn gepersonaliseerd, worden de volume-instellingen opgeslagen en toegepast op elk model Cisco-hoofdtelefoon dat u in de toekomst gebruikt.

Uw lage en hoge tonen aanpassen (alleen USB)

U kunt aanpassen hoeveel hoge of lage tonen u door uw hoofdtelefoon hoort wanneer u een USB-verbinding gebruikt.


Procedure

-
- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Selecteer **Status > Accessoires**.
- Stap 3** Selecteer **Cisco-headset** en druk op **Setup**.
- Stap 4** Selecteer **Luidspreker > Afstemmen**.
- Stap 5** Druk op het navigatiecluster, links of rechts, om de stemming aan te passen.
- Stap 6** Druk op **Opslaan** om uw instelling toe te passen en te behouden.
-

De feedback van uw luidspreker aanpassen (alleen USB)

U kunt aanpassen hoeveel van uw eigen stem u door de luidspreker van uw hoofdtelefoon wilt horen wanneer u een USB-verbinding gebruikt.


Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Selecteer **Status > Accessoires**.
 - Stap 3** Selecteer **Cisco-headset** en druk op **Setup**.
 - Stap 4** Selecteer **Luidspreker > Zijtoon**.
 - Stap 5** Druk op het navigatiecluster, omhoog of omlaag, om de zijtoon aan te passen.
 - Stap 6** Druk op **Opslaan** om uw instelling toe te passen.
-

Het volume van uw microfoon aanpassen (alleen USB)

U kunt aanpassen hoe luid u door de microfoon van uw hoofdtelefoon klinkt wanneer u een USB-verbinding gebruikt. U wilt deze instelling mogelijk aanpassen afhankelijk van het geluidsniveau in uw omgeving.


Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Selecteer **Status > Accessoires**.
 - Stap 3** Selecteer **Cisco-headset** en druk op **Setup**.
 - Stap 4** Selecteer **Microfoon > Versterking**.
 - Stap 5** Druk op het navigatiecluster, links of rechts, om de versterking aan te passen.
 - Stap 6** Druk op **Opslaan** om uw instelling toe te passen.
-

Uw microfoon testen (alleen USB)

U kunt de microfoon testen om te horen hoe u door de hoofdtelefoon klinkt wanneer u een USB-verbinding gebruikt.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Selecteer **Status > Accessoires**.
 - Stap 3** Selecteer **Cisco-headset** en druk op **Setup**.
 - Stap 4** Selecteer **Microfoon > Testen**.
 - Stap 5** Druk op **Opnemen** en spreek in de microfoon.
 - Stap 6** Druk op **Afspelen** wanneer u klaar bent met spreken en luister naar de testopname. De maximale opnametijd is 20 seconden.
-

De hoofdtelefoon van de Cisco Webex-bureauserie aanpassen

Audiobronnen op uw Cisco Webex-bureauserie wijzigen

Uw apparaat uit de Webex-bureauserie kan met meerdere audioapparaten worden verbonden.

Procedure


- Stap 1** Selecteer het pictogram in de rechterbovenhoek van uw apparaat in de Webex-bureauserie en kies uit de beschikbare audioapparaten. Het pictogram in de statusbalk geeft aan welke audio-output uw apparaat momenteel gebruikt.
- Stap 2** Selecteer **Cisco-headset**.
-

Jabber Hoofdtelefoon aanpassen

Het audioapparaat in Cisco Jabber voor Windows wijzigen

U kunt opgeven welk audioapparaat u in Cisco Jabber voor Windows wilt gebruiken.


Procedure

- Stap 1** Sluit de hoofdtelefoon of een ander audioapparaat aan op de juiste USB-poort.
- Stap 2** Klik op het **telefoonbeheermenu**  en selecteer **Mijn computer gebruiken voor gesprekken**. Ook ziet u audioapparaten die momenteel in gebruik zijn.
- Stap 3** Als u uw audioapparaat wilt wijzigen, klik dan op **Audio-opties** en selecteer uw hoofdtelefoon in de categorieën luidspreker en microfoon en klik vervolgens op **OK**.
-

Het audioapparaat in Cisco Jabber voor Mac wijzigen

U kunt opgeven welk audioapparaat u in Cisco Jabber voor Mac wilt gebruiken.

Procedure


- Stap 1** Sluit de hoofdtelefoon of een ander audioapparaat aan op de juiste USB-poort.
- Stap 2** Klik op het **telefoonbeheermenu**  en selecteer **Mijn computer gebruiken voor gesprekken**. Ook ziet u audioapparaten die momenteel in gebruik zijn.

- Stap 3** Als u uw audioapparaat wilt wijzigen, klik dan op **Audio-/videovoorkeuren** en selecteer uw hoofdtelefoon in de categorieën luidspreker en microfoon en klik vervolgens op **OK**.
-

De instellingen voor uw equalizer aanpassen in Cisco Jabber

U kunt de instellingen voor uw equalizer aanpassen in Cisco Jabber voor Mac of Windows. Een instelling van **Warmer** betekent dat u meer bas hoort in uw headset. Een instelling van **Helderder** betekent dat u meer hoge tonen hoort in uw headset.


Procedure

- Stap 1** Klik in Cisco Jabber op het tandwielpictogram  en selecteer **Instellingen > Audio**.
- Stap 2** Voer een van de volgende acties uit:
- Op Cisco Jabber versie 12.6 of lager selecteert u uw headset.
 - Op Cisco Jabber versie 12.7 of hoger selecteert u **Geavanceerde instellingen**.
- Stap 3** Voer een van de volgende acties uit:
- Verplaats op Cisco Jabber versie 12.6 of lager de schuifregelaar **Audiostemming instellen** naar links of rechts om de instellingen voor de equalizer aan te passen.
 - Op Cisco Jabber versie 12.7 of hoger verstelt u de **Equalizer** naar links of rechts.
-

Uw zijtoon aanpassen in Cisco Jabber

U kunt aanpassen hoeveel van uw eigen stem u door de luidspreker van uw hoofdtelefoon wilt horen.

Procedure

- Stap 1** In Cisco Jabber klikt u op het tandwielpictogram  en selecteert u **Opties > Audio**.
- Stap 2** Voer een van de volgende handelingen uit:
- Op Cisco Jabber versie 12.6 of lager selecteert u uw headset.
 - Op Cisco Jabber versie 12.7 of hoger selecteert u **Geavanceerde instellingen**.
- Stap 3** Selecteer in het selectiemenu **Zijtoon** Uit, Laag, Medium of Hoog.
-

Webex Hoofdtelefoon aanpassen

Het audioapparaat in Cisco Webex voor Windows en Mac wijzigen

Procedure

- Stap 1** Klik op uw profielafbeelding en selecteer **Instellingen**.
 - Stap 2** Klik op **Audio** en selecteer **Cisco-headset** voor elk audioveld.
 - Stap 3** Klik op **Ok**.
-

Webex-vergaderingshoofdtelefoon aanpassen

Het audioapparaat in de Cisco Webex Meetings-desktopapp voor Windows en Mac wijzigen

U kunt uw audioapparaatinstellingen zowel voor als tijdens een gesprek selecteren.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in een vergaderruimte **Bellen met computer** en **Cisco-headset** voor elk audioveld.
- Stap 2** Optioneel: selecteer **Audio** in de menubalk en selecteer **Computeraudio-instellingen**.
- Stap 3** Selecteer **Cisco-headset** voor elk audioveld.
- Stap 4** Optioneel: klik op **Testen** om het volume op de huidige instelling te horen.

U kunt de schuifregelaars voor volume en microfoongevoeligheid gebruiken om het luidspreekervolume en de microfoongevoeligheid aan te passen.

- Stap 5** Klik op **Ok**.
-