

Microfones Cisco

Sumário

Visão geral do produto	3
Recursos e benefícios	5
Especificações de produto	5
Informações sobre pedido	7
Informações sobre garantia	8
Sustentabilidade ambiental da Cisco	9
Serviços Cisco	9
Cisco Capital	9
Para obter mais informações	10

Visão geral do produto

Os microfones Cisco conferência fornecem uma série de soluções de cobertura de áudio para sistemas de vídeo integrados, kits de sala e implantações de vídeo personalizadas – seja na mesa ou discretamente através do teto.



Esses microfones inteligentes são otimizados para captura de voz de alto uso e cancelamento eficaz de ruído, e projetados para uso em salas de reunião de pequeno a grandes porte e espaços especializados para permitir uma experiência acústica sem distração e colaboração inclusivo para participantes de reuniões remotas.



Figura 1.

A série Cisco Microphone Pro de microfones IP inteligentes: o Ceiling Microphone Pro e o Table Microphone Pro em modelos de cores leve e carbono, mostrando diferentes opções de montagem.



Figura 2.
Cisco Ceiling Microphone Pro



Figura 3.
Cisco Table Microphone Pro



Figura 4.
Cisco Table Microphone



Figura 5.
Cisco Ceiling Microphone

Recursos e benefícios

O portfólio Cisco® microfone é composto de dispositivos de microfone IP direcionais e microfones analógicos flexíveis, projetados para implantações na mesa ou montadas no teto.

- [O Cisco Table Microphone Pro](#) é um microfone de conferência digital projetado para oferecer alta qualidade, captura de fala direcional e processamento de áudio incorporado para uma experiência sonora natural para participantes remotos. Com quatro lóbulos de microfone, ele pode capturar vozes de participantes e entregar diversos fluxos de áudio de alto-aaaa. Ele também pode bloquear ruído de fundo proveniente de outras partes do espaço de trabalho. Alimentado por IP, ele fornece implementação simplificada, fácil extensão e gerenciamento de dispositivos unificados no Hub de controle. Ele funciona plug-and-play com dispositivos Cisco de vídeo, ao mesmo tempo em que apresenta o gerenciamento simplificado de cabos e opções de montagem versáteis para flexibilidade.
- [O Cisco Ceiling Microphone Pro](#) é um microfone de conferência digital com beamforming adaptativo alimentado por IA para rastrear e se concentrar nos alto-falantes ativos enquanto bloqueando o ruído de fundo. Segue inteligentemente a dinâmica de reuniões e as alterações de design de sala sem a necessidade de reconfigurar o dispositivo. Ele possui posicionamento zero-touch, automático para configuração rápida de AV, áudio descomplicado e escalável por IP, processamento de sinal incorporado e gerenciamento unificado de dispositivos de nuvem para permitir uma maneira simples de configurar, controlar e monitorar a implantação. Disponível no Ártico Branco ou Preto Carbon e com múltiplas opções de montagem em teto, ele traz flexibilidade e conveniência em salas de reunião, espaços de aprendizagem e espaços de trabalho adaptáveis.
- [O Cisco Table Microphone](#) é um produto de microfone an semente de microfone do Cisco sistemas de vídeo. Ele é ideal para uma cobertura acústica inteligente para salas pequenas a grandes com mesas fixas. O dispositivo está disponível com uma mini entrada ou um plugue do Euroblock, e pode ser colocado na mesa ou repousar em uma placa de tabela qualquer.
- [O Cisco Ceiling Microphone](#) de teto é um microfone de alta qualidade e rentável com uma cobertura de captura de 180 graus projetada para cobrir espaços de reuniões de médio a grandes porte, como espaços de reuniões, salas de treinamento e auditórios, com montagem discreta e fácil de teto, enquanto libera o espaço da mesa.

Especificações de produto

Tabela 1. Especificações de produto

Nome do produto	Microfone de tabela	Microfone de teto	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
Descrição	Microfone de tabela omnidirecional equilibrado, tipo de camada de limite	Microfone direcional equilibrado (padrão de captura de 180 graus), tipo de camada de limite	Microfone digital e direcional (padrão de captura cardioid de 360 graus)	Microfone de teto digital com cobertura de 360 graus, com beamformação adaptativa de IA

Nome do produto	Microfone de tabela	Microfone de teto	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
Compatibilidade do produto	Barra de quartos, Barra de quartos Pro, Kit de salas, Kit de salas Plus, EQ do kit de salas, EQX do kit de salas, Room Kit Pro Sala 55, Sala 55 Dupla, Sala 70, Room 70 G2 SX10, SX20, SX80 MX700, MX800 Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Série Room Panorama	Barra de quartos, Barra de quartos Pro, Kit de salas, Kit de salas Plus, EQ do kit de salas, EQX do kit de salas, Room Kit Pro Sala 55, Sala 55 Dupla, Sala 70, Room 70 G2 SX10, SX20, SX80 MX200, MX300, MX700, MX800 Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Série Room Panorama	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Série Room Panorama	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2
Conector	Escolha entre as versões de 4 pinos mini jack e Euroblock de 4 pinos	Entregue com conectores Euroblock de 4 pinos e 4 pinos	Ethernet RJ45 (Power over Ethernet)	Ethernet RJ45 (Power over Ethernet)
Intervalo de frequência	80 Hz a 20 kHz, +/- 6 dB	80 Hz a 20 kHz, +/- 6 dB	100 Hz a 16 kHz, +/- 6 dB (no eixo)	120 Hz a 20 kHz, +/- 6 dB (no eixo) - Sujeito a alteração
Diferenciação de campo livre	-34 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-33 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-22 dBFS +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-36 dBFS/Pa +/- 3dB, 1 kHz - Sujeito a alteração
Taxa de sinal para ruído	Mínimo de 70 dB	Mínimo de 72 dB	Mínimo de 70 dB	70 dB - Sujeito a alteração
Funcionalidade Silenciar	LED mostrando o status de mudo Mudo/botão de ativar som	LED mostrando o status de mudo	LED mostrando o status de mudo Mudo/botão de ativar som	Através do controlador de toque LED mostrando o status de mudo
Dimensões físicas (L x D x H)	Forma redonda 6,39 CM (diâmetro) x 1,09 CM 2,52 em (diâmetro) x 0,43 em	75 x 55 x 27 CM 29,5 x 21,6 x 9,8 em	Diâmetro: 10 CM (3,94 polegadas) Altura: 3 CM (1,18 polegadas) 10 x 10 x 3 CM 3.94 x 3.94 x 1,18 em Comprimento do cabo	42cm x 42cm (16,5 em x 16,5in), Altura: 4,8cm (2em) Opções de cabo Ethernet (CAT5): 20 metrô (65,6 pés) ou 30 metrô (98,4 pés)

Nome do produto	Microfone de tabela	Microfone de teto	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
			preso: 11 m (36 pés)	
Peso	0,126 kg (0,28 lb)	4,08 lb / 1,85 kg	0,29 lb / 0,3 kg	5,6 lbs / 2,54kg
Poder phantom	9V/52V	12V/ 48V	Power over Ethernet	Power over Ethernet
Montagem	Mesa (enfiada na mesa ou colocada na placa de mesa de unificador)	Montagem de teto pendente de fio	Mesa (enfiada na mesa ou colocada na placa de mesa de unificador)	Montagem de teto pendente de fio, montagem de suporte de teto, montagem na grade de teto para soltar
Opções de cor	Branco	Branco	Primeira Luz ou Preto carbono	Branco ártico ou Preto carbono
Captura de voz adaptativa	Não	Não	Sim, usando lóbulos de microfone direcionais	Sim, usando beamforming adaptativo melhorado por IA
Intervalo de captura	Raio de 1,5 m (cobertura de 360 graus)	Raio de 4m (cobertura de 180 graus)	Raio de 1,5 m (cobertura de 360 graus)	Raio de 3,5 m (cobertura de 360 graus)
Suporte de rastreamento do alto-falante	Não	Não	Sim, otimizado para monitoramento com uma única câmera	Sim, otimizado para monitoramento com uma única câmera
Escalabilidade por comutador	Não	Não	Sim, a implantação de áudio pode ser ampliada usando um comutador de Ethernet.	Sim, a implantação de áudio pode ser ampliada usando um comutador de Ethernet.
Posicionamento automático	Não	Não	Não	Sim, posicionamento de zero toque no assistente de configuração.
Gerenciamento de dispositivos em nuvem	Não	Não	Sim, gerenciamento unificado e diagnóstico no Hub de Controle	Sim, gerenciamento unificado e diagnóstico no Hub de Controle
Criptografia de áudio AES-128	Não	Não	Sim	Sim

Informações sobre pedido

As tabelas 2 e 3 fornecem informações sobre encomenda dos microfones Cisco. Para efetuar uma ordem, visite a [página inicialCisco® Ordenando](#). Para baixar software, visite o [Centro de softwareCisco](#).

Tabela 2. Informações sobre pedido

Nome do produto	Número da peça
Cisco Ceiling Microphone Pro informações de encomenda (link para a planilha de dados do produto)	
Cisco Table Microphone Pro informações de encomenda (link para a planilha de dados do produto)	
Com informações sobre o microfone da tabela Cisco e do microfone Cisco teto:	
Microfone da tabela Cisco com conector de tomada mini de 4 pinos, cabo de 7,5 metrô	CS-CHASSI-TABLE-J=
Microfone da tabela Cisco com conector de desbloqueio de 4 pinos, cabo de 9 metrô	CS-ENERGIZ-TABLE-E=
Cabo de extensão Cisco Microfone da tabela para os cabos de mini-entrada de 4 pinos, 9 metrô	CAB-DURANTE A EXT-J=
Cabo de extensão Cisco Microfone da Tabela para os mini cabos Euroblock de 4 pinos, 9 metrô	CAB-DURANTE A EXT-EXT-E=
Cisco Microfone de teto(grampos para montagem de teto da grade não incluídos)	CTS-MICROGRAM-CLNG-G2
Cisco cabo opcional microfone do teto(10 metrô não avaliado)	CAB-ETHRSHLD-10M

Tabela 3. Cisco peças sobressalentes do microfone ordenando informações

Nome do produto	Número da peça	Número do modelo de conformidade
Cabo sobressalente Cisco Microfone de tabela para o conector mini conector de 4 pinos, cabo de 7,5 mm	CAB-DURANTE A NAODISC-EM-TABELA-J=	-
Cabo sobressalente Cisco Microfone de tabela para conector de 4 pinos do Desbloquear, cabo de 9 m	CAB-DURANTE O DURANTE O TEMPO, CAB-DURANTE A TABELA-E=	-
Cisco Microfone de tabela sobressalente na tabela de metal (3 unidades)	CS-CHASSI-TABLE-PLA=	-
Placas do microfone do Cisco teto	CTS-CONGESTION-CLNG-PLT=	-
Cisco elemento do microfone do teto	CTS-CONGESTION-CLNG-ELM=	-
Dongles do microfone do teto do Cisco (mini entrada RJ-45 e RJ4-5 Euroblock)	CTS-MICROGRAM-CLNG-DNG=	-
Kit de cabeamento Cisco microfone de teto (2 metrô/6,5 pés)	CTS-MICROGRAM-CLNG-WRK=	-
Cisco cabo do microfone de teto (10 metrô/32,8 pés)	CAB-ETHRSHLD-10M=	-

Informações sobre garantia

As informações sobre garantia estão disponíveis em Cisco.com na página [Garantias do produto](#).

Sustentabilidade ambiental da Cisco

Informações sobre as políticas e iniciativas de sustentabilidade ambiental da Cisco em nossos produtos, soluções, operações e operações ampliadas ou cadeia de suprimentos estão disponíveis na seção "Sustentabilidade do Ambiente" da seção "Sustentabilidade do Ambiente" do

Os links de referência a informações sobre os principais tópicos de sustentabilidade ambiental (mencionados na seção "Sustentabilidade do Ambiente" do CSR Report) são fornecidos na tabela a seguir.

Tabela 4. Links de referência de sustentabilidade ambiental

Tópico Sustentabilidade	Referência
Informações sobre as leis e regulamentações de conteúdo de material de produto	Materiais
Informações sobre as leis e regulamentações de resíduos eletrônicos, incluindo produtos, baterias e embalagens	Conformidade do WEEE

A Cisco disponibiliza os dados de pacotes apenas para fins informativos. Eles podem não refletir os desenvolvimentos jurídicos mais atuais, e a Cisco não representa, confirma ou garante que eles estejam completos, precisos ou atualizados. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Serviços Cisco

A Cisco e nossos parceiros fornecem um amplo portfólio de serviços e suporte inteligentes e personalizados que podem ajudá-lo a obter o valor completo do seu investimento em Cisco Collaboration, aumentando a agilidade comercial e a disponibilidade de rede. Nosso portfólio de serviços ajuda você a acelerar a inovação comercial por meio de uma plataforma de colaboração baseada em rede que permite que as empresas colaboram com a Anywhere, em qualquer momento. Para obter mais informações sobre esses serviços, visite <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html>.

Cisco Capital

Soluções de pagamento flexíveis para ajudá-lo a alcançar seus objetivos

A Cisco Capital facilita a aquisição da tecnologia certa para atingir seus objetivos, viabilizar a transformação da empresa e ajudar você a manter a competitividade. Podemos ajudá-lo a reduzir o custo total de propriedade, preservar o capital e acelerar o crescimento. Em mais de 100 países, nossas soluções com pagamento flexível podem ajudar você a adquirir hardware, software, serviços e equipamentos complementares de terceiros com pagamentos fáceis e fixos. [Saiba mais](#).

Para obter mais informações

Visite os [microfonesCisco e os acessórios da sala](#) ou entre em contato com o representante da conta Cisco local.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)