

Por que meu base de dados do esconderijo do padrão escuta na porta 1000004?

Índice

[Introdução](#)

[Por que meu base de dados do esconderijo do padrão escuta na porta 1000004?](#)

Introdução

Este documento explica porque o esconderijo do padrão escuta na porta 1000004 e como mudar o assignment da porta.

Por que meu base de dados do esconderijo do padrão escuta na porta 1000004?

O base de dados do esconderijo do padrão deve normalmente escutar no seu ((porta baixa) + 4). Contudo, se você promoveu em v7.0.2 com uma correção de programa SP2, há uma encenação conhecida onde o processo de upgrade interprete erroneamente sua porta baixa porque 1000000 e atribua assim seu esconderijo novo do padrão com porta 1000004.

Olhe seu arquivo de cacheconfig_install.log (encontrado sob o userid> \ AppData \ Local \ Temp do <your de C:\Users\ ou para Linux, sob /tmp), a fim confirmar a atribuição de porta.

Está aqui um exemplo do misassignment:

```
-----  
Preferred installation mode : unattended  
Trying to init installer in mode unattended  
Mode unattended successfully initialized  
[15:09:38] port is 1000000  
[15:09:38] database port is 1000004  
Preparing to Install  
-----
```

Se desejado, você pode forçosamente mudar a atribuição de porta de um base de dados dos postgres similarmemente porque você faria a um exemplo do repo nesta encenação - [como eu mudo a porta que o repositório Postgres-baseado escuta?](#)

Em lugar de, para pôr em esconderijo encenações, altere somente estes dois elementos em seu arquivo server_values.xml e mude-os à porta nova que você quer seu exemplo do esconderijo do padrão escutar sobre.

```
<common:attribute>  
  <common:name>/server/config/cache/defaultCacheDatabase/connectionUrl</common:name>  
  <common:type>STRING</common:type>
```

```
<common:value>jdbc:postgresql://localhost:100004/ciscache</common:value>  
</common:attribute>
```

```
<common:attribute>  
  <common:name>/server/config/cache/defaultCacheDatabase/databasePort</common:name>  
  <common:type>INTEGER</common:type>  
  <common:value>100004</common:value>  
</common:attribute>
```

Então, altere \ repositório \ arquivo do data_cache \ postgresql.conf em conformidade.

```
# Add settings for extensions here  
port=100004
```

Chame o apoio da virtualização dos dados de Cisco se você tem quaisquer perguntas.