

Devo eu reinstalar CI ou usar uma correção de programa quando eu promovo níveis SP?

Índice

[Introdução](#)

[Devo eu reinstalar CI ou usar uma correção de programa quando eu promovo níveis SP?](#)

Introdução

Este documento discute elevações do server de informação de Cisco (CI).

Devo eu reinstalar CI ou usar uma correção de programa quando eu promovo níveis SP?

Na versão 7.0 e mais recente CI, Cisco oferece instaladores novos completos CI junto com a liberação de cada correção de programa nova do pacote de serviços (SP). Para usuários existentes, você pode aplicar um SP novo a seu v7.0.x existente instala a fim promover a um nível novo SP, ou aplica todo o hotfix novo (que for liberado aproximadamente cada 4 semanas) entre as liberações menos frequentes SP.

Se você escolhe instalar de novo CI, chega automaticamente a nível SP indicado. Isto geralmente é escolhido para disposições novas e é mais conveniente do que a instalação de uma liberação e de um aplicativo baixos do SP mais tarde.

As duas encenações diferentes da instalação são:

Instale baixo v7.0.0 + SP1, seguido pelo hotfix v7.0.1.00.15, e então com o SP2.

OU

Instale com os binários v7.0.2.

Both of these encenações conduzem a idêntico instalam a mesmo nível do reparo.