

Como eu permito o debug logging de log4j sem um reinício do serviço CI?

Índice

[Introdução](#)

[Como eu permito o debug logging de log4j sem um reinício do serviço CI?](#)

Introdução

Este documento descreve como evitar um reinício do server quando você permite o debug logging do arquivo log4j.properties.

Como eu permito o debug logging de log4j sem um reinício do serviço CI?

Normalmente, edita feito a /conf/server/log4j.properties o arquivo exigem um reinício do server para que a mudança tome o efeito.

Estas etapas permitem que você evite o reinício.

1. No estúdio, escolha a **administração > a configuração > o server > a eliminação de erros > o resultado do debug de Configuration> permitido**.
2. Mude o valor “verdadeiro”.
3. Clique em Apply. Não feche o indicador.
4. Mude imediatamente o valor de volta a “falso”.
5. O clique **aplica** e fecha o indicador.
6. Reproduza a edição que você está pesquisando defeitos.
7. Desabotoar edita-o fez mais cedo ao arquivo log4j.properties.
8. Repita etapas 1 a 4 a fim desligar o acréscimo DEBUGAM que foi permitido.

A finalidade para estas etapas é decretar uma mudança do “manequim” na interface do utilizador da configuração que faz com que o server recarregue imediatamente o arquivo recentemente actualizado log4j.properties. Esta maneira você pode recolher o debug logging e não precisa de reiniciar o server.

Cisco recomenda-o executa todas estas etapas sem demora, porque o nível de rastreamento DEBUGAR pode rapidamente encher acima os arquivos de registro.