

# Eu preciso de tornar a colocar em funcionamento um script cada vez que eu promovo a um nível novo do pacote de serviços?

## Índice

### [Introdução](#)

[Eu preciso de tornar a colocar em funcionamento um script cada vez que eu promovo a um nível novo do pacote de serviços?](#)

## Introdução

Isto documenta descreve quando aplicar elevações do pacote de serviços (SP) ou do hotfix.

## Eu preciso de tornar a colocar em funcionamento um script cada vez que eu promovo a um nível novo do pacote de serviços?

Atualmente não há uma necessidade consistente de executar o script cada vez que sua instalação é promovida a um nível novo SP, que esteja indicado pelo terceiro dígito no número de versão.

Veja os Release Note que acompanham cada liberação nova da correção de programa SP que detalha se esta etapa é exigida. Os Release Note não acompanham os hotfix (liberados entre os SP menos frequentes).

### **Elevação a v7.0.2.00.xx (nível SP2) ou mais tarde pela primeira vez**

O dependente em cima de cada SP, os Release Note pôde instruí-lo executar `/bin/cis_upgrade_patch.sh` (ou o `.bat` se em Microsoft Windows) depois que você abre o zíper o arquivo da correção de programa/hotfix que lhe toma um mais alto nivelado do que o SP1 pela primeira vez em sua instalação. Se você promove níveis do pacote de serviços longe do SP1 ou do v7.0.0 você precisará de executar este script.

### **Elevação de v7.0.0.00.xx a v7.0.1.00.xx (não mais altamente do que o nível SP1)**

Os Release Note instruem-no executar `/bin/update_patch.sh` (ou o `.bat` se em Windows). O script do `update_patch` foi abandonado e é usado já não desde v7.0.2, mas o arquivo ainda existe instala dentro que executado uma elevação prévia de v7.0.0 a v7.0.1.