

Por que a disposição não está obtendo gerada no Web-serviço JSON para valores singulares?

Índice

[Introdução](#)

[Por que a disposição não está obtendo gerada no Web-serviço JSON para valores singulares?](#)

Introdução

Este documento descreve como é possível publicar recursos no server de informação de Cisco (CI) e os ver no formato de emissor JSON. Para valores da disposição, se a disposição é singular sua notação obtém limpada, porém o valor é retornado ainda corretamente.

Por que a disposição não está obtendo gerada no Web-serviço JSON para valores singulares?

Na definição XSD se b é definido como uma disposição. Quando o x_ab está publicado um Web-serviço b retorna como uma disposição quando mais os valores de 1 são retornados. Deve ser retornado com a notação da disposição JSON (não valor) mesmo se 1 valor de b é retornado.

No primeiro exemplo, dois valores da disposição b são retornados no formato JSON:

```
{"x_abResponse": {"a": {"b": [1,2]}}}
```

No segundo exemplo, um valor de b é retornado no formato JSON. A notação da disposição obtém limpada. Embora, o valor seja retornado ainda corretamente.

```
{"x_abResponse": {"a": {"b": 1}}}
```

Este é o formato previsto para valores singulares da disposição:

```
{"x_abResponse": {"a": {"b": [1]}}}
```

Embora, esta edição salte devido às bibliotecas da terceira parte. Contudo, obtém fixa na versão 7.0.2.00.18 e mais recente CI.