

O UserID interno usado pelo diretório de empresas para entrar ao DB do repositório dos postgres é diferente após v7.0.0.

Índice

[Introdução](#)

[Por que o UserID é usado pelo BD para entrar ao DB do repositório dos postgres diferente após v7.0.0?](#)

Introdução

Este documento descreve o UserID interno que o diretório de empresas se usa para entrar ao repositório backend (do metadb).

Por que o UserID é usado pelo BD para entrar ao DB do repositório dos postgres diferente após v7.0.0?

Instala da versão 7.0.0 do diretório de empresas conterà os postgres userid nomeados "bd070001".

Instala da versão 7.0.1 ou mais recente BD conterà os postgres userid nomeados? bdrepo?.

Por que isto aconteceu?

O estilo dos userids tais como "bd070001" foi adotado da maneira do legado CI de criar os userids que contiveram uma nomenclatura numérica que fosse necessária na versão 6.2 e anterior CI quando Mysql foi utilizado como a plataforma do repositório. O estilo numérico permitiu que nós incrementassem o userid como necessário se o múltiplo instala existido em um host único.

Contudo, os CI & o BD v7 não levantaram tal exigência devido à maneira que nós controlamos o indivíduo instalamos em um host único. Assim o userid podia constantemente ser? bdrepo? para todo o BD instale.

Esta é uma NON-edição na maioria de casos normais do uso. Contudo você pode observar o userid ao pesquisar defeitos alguns Mensagens de Erro quando o BD não carreg nem não instala com sucesso.