

Como mudar a porta de um nó de cluster

Índice

[Introdução](#)

[Como mudar a porta de um nó de cluster?](#)

Introdução

Este documento descreve as etapas detalhadas de como mudar o número de porta em um nó de cluster para o server de informação de Cisco (CI).

Como mudar a porta de um nó de cluster?

O número de porta de um nó de cluster é modificável, contudo, como o número de porta é parte do nome da instância de servidor no conjunto, mudar o número de porta faz com que não seja reconhecido como um membro de grânulos pelo resto dos membros de grânulos. Assim você deve seguir este procedimento para mudar o número de porta de um nó de cluster que você queira ser parte do mesmo conjunto.

Para mudar o número de porta de um nó de cluster.

Etapa 1. No gerente, remova o nó de servidor CI do conjunto.

Etapa 2. Mude o número de porta de servidor CI no estúdio:

1. Abra o estúdio em um dos nós de cluster.
2. Do menu principal, navegue à **administração > à configuração**.
3. Encontre a porta (atual) para indicar a configuração de porta atual para este server CI.
4. Mude o número de porta.
5. Clique em OK.

Etapa 3. Feche o server CI.

Etapa 4. Reinicie o server CI de modo que a mudança da porta tome o efeito.

Etapa 5. No gerente, torne a reunir o conjunto.