

Meu aplicativo do cliente ODBC não trabalhou com o driver de ODBC CI até que eu ajustei o o COMPOSITE_DSN_XML variável

Índice

[Introdução](#)

[Por que o aplicativo do cliente ODBC faria não o trabalho com o driver de ODBC CI até que a variável COMPOSITE_DSN_XML esteja ajustada?](#)

Introdução

Este documento descreve porque o aplicativo do cliente da conectividade de bases de dados aberto (ODBC) não trabalha com o driver de ODBC do server de informação de Cisco (CI) até que a variável COMPOSITE_DSN_XML esteja ajustada.

Como os CI vêm com um driver de ODBC. Se você está usando um cliente ODBC (por exemplo WinSQL), seu cliente pode usar o direcionador para conectar aos CI um server e para alcançar subseqüentemente recursos publicados.

Por que o aplicativo do cliente ODBC faria não o trabalho com o driver de ODBC CI até que a variável COMPOSITE_DSN_XML esteja ajustada?

O driver de ODBC CI tem uma dependência no **arquivo compositeNN.xml** (o NN é o número de versão). Este arquivo é ficado situado sob o **diretório \$COMPOSITE_HOME** à revelia. O driver de ODBC confia na **variável COMPOSITE_DSN_XML** para encontrar o arquivo.