

# Como criar o arquivo do bar da chave privada para que o SSH se nuble disposições?

## Índice

[Introdução](#)

[Como criar o arquivo do bar da chave privada para que o Shell Seguro \(ssh\) se nuble disposições?](#)

## Introdução

Este documento descreve como criar um arquivo da chave pública (bar) da chave privada (PEM) que será usada para disposições do centro da nuvem.

## Como criar o arquivo do bar da chave privada para que o Shell Seguro (ssh) se nuble disposições?

Antes da versão 4.5.x, era fácil de usar uma chave privada para o centro da nuvem e esta opção foi fornecida ao distribuir um exemplo. Devido aos motivos de segurança, a característica foi rejeitada.

Se você precisa de alcançar as disposições novas com o uso da mesma chave privada, você precisa de seguir estas etapas:

1. Entre à máquina onde o arquivo privatekey.pem é encontrado.
2. **#chmod 600 privatekey.pem**
3. **#sh-keygen - y - f privatekey.pem > publickey.pub**
4. **#catpublickey.pub**
5. Copie a chave SSH.
6. O início de uma sessão para nublar-se Center **GUI > disposições > disposições novas > avançou > opção SSH > atribui chaves públicas > Cópia-pasta a chave.**
7. Distribua o exemplo.
8. Entre ao exemplo com o uso da chave privatekey.pem. isto é **ssh - i privatekey.pem cliquser@54.x.x.x.**