

Ajuste o proxy para o CCM e o CCO

Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve como adicionar um proxy ao gerente do centro da nuvem (CCM) e ao Orchestrator do centro da nuvem (CCO) para permitir que o centro da nuvem trabalhe sem uma conexão direta ao Internet.

Problema

Para a distribuição bem sucedida e as operações do centro da nuvem, é altamente recomendado ter o acesso à internet direto para transferências do pacote. No caso de um datacenter privado ou das redes internas, exige-se para ter um servidor proxy HTTP/HTTPS para o acesso à internet.

Solução

Nota: Substitua "proxyserver.com" na configuração com seu endereço do servidor proxy.

Setup no ambiente:

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
export http_proxy
https_proxy=https://proxyserver.com:80
export https_proxy
```

Edite yum.conf:

vi /etc/yum.conf

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
https_proxy=https://proxyserver.com:80
```

Edite o ambiente de Tomcat:

vi /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

```
export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -
Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"
```