

# Como entrar a PostgreSQL DB de CloudCenter?

## Índice

[Introdução](#)

[Como você confirma que o DB pode running e ser conectado a?](#)

[Como você entra ao DB no gerente de CloudCenter \(CCM\)?](#)

[Como você pergunta o DB uma vez que você é entrado?](#)

[Como você retira do DB?](#)

[O que são alguns outros comandos? básicos DB](#)

[Porque é que não faz qualquer coisa quando você puser em um comando?](#)

## Introdução

Este documento descreve em como entrar ao base de dados de PostgreSQL em CloudCenter e usar comandos básicos dentro do base de dados (DB).

## Como você confirma que o DB pode running e ser conectado a?

Siga estas entradas e saída da linha de comando para confirmar se você pode conectar ao base de dados e isso que está executando.

```
# ps -ef | grep postgres
# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data
# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data
# postgres 1010 802 0 Jan09 ? 00:00:00 postgres: logger process
# postgres 1071 802 0 Jan09 ? 00:00:04 postgres: checkpointer process
# postgres 1072 802 0 Jan09 ? 00:00:14 postgres: writer process
# postgres 1073 802 0 Jan09 ? 00:00:13 postgres: wal writer process
# postgres 1074 802 0 Jan09 ? 00:00:16 postgres: autovacuum launcher process
# postgres 1075 802 0 Jan09 ? 00:00:40 postgres: stats collector process
# postgres 5082 802 0 08:57 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43594) idle
# postgres 5121 802 0 09:09 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43602) idle
# postgres 5125 802 0 09:11 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43604) idle
```

## Como você entra ao DB no gerente de CloudCenter (CCM)?

Para entrar ao DB no gerente do centro da nuvem, execute este comando: `psql - Cliqr U - cliqrdb d`.

O CCM alerta-o para uma senha que seja `cliqr`.

Isto conecta-o ao `cliqrdb` DB como o `cliqr` do usuário.

## Como você pergunta o DB uma vez que você é entrado?

Para perguntar o DB você pode executar um comando seletor como `seleto * dos cloud_types`;

os `cloud_types` são uma tabela no `cliqrdb`.

## Como você retira do DB?

Para retirar do DB use o tipo \ q

## O que são alguns outros comandos? básicos DB

Esta é uma lista de comandos básicos ser executado no DB para obter várias partes de informação:

- Aliste todos os comandos da manipulação DB como ALTERAM-SE ou CRIAM-SE \ h
- Aliste todos os comandos do comando prompt \?
- Aliste todas as tabelas DB do usuário \ **descolamento**
- Mostre as definições DB \ d **NOME**
- Mostre todos os DB \ l (lowercase L)
- Mostre todos os usuários DB \ du;
- Mostre todo o deslocamento predeterminado do usuário \ di;

## Porque é que não faz qualquer coisa quando você puser em um comando?

Os comandos all devem terminar em um ponto-e-vírgula “;”, se você não põe se nele pensa que você quer simplesmente uma nova linha no meio do comando.