

Correção de programa para o parâmetro de CliqrlgnoreAppFailure

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve como resolver a falha do parâmetro de CliqrlgnoreAppFailure.

Pré-requisitos

Requisitos

A informação neste documento é baseada em CloudCenter 4.8.1.1.

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Console do gerente de CloudCenter (CCM)
- arquivo cliqr-cloud-management.jar

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Quando você distribui um exemplo em CloudCenter, termina automaticamente a máquina virtual (VM) quando não distribui o exemplo. O parâmetro global CliqrlgnoreAppFailure de CloudCenters ajuda a impedir os VM a ser terminados mesmo quando o desenvolvimento falha. Contudo, na versão 4.8.1.1 de CloudCenter, os VM terminam mesmo depois que o parâmetro de CliqrlgnoreAppFailure é permitido.

Solução

Este artigo é específico a Cloudcenter 4.8.1.1 e o reparo é fornecido na versão 4.9. Ação

alternativa este erro, você precisa de remendar o CloudCenter com a correção de programa anexada.

Siga estas instruções a fim remendar o CCM.

Etapa 1. Início de uma sessão ao CCM com credenciais da raiz.

Etapa 2. Transfira o arquivo cliqr-cloud-management.jar ao **diretório de /tmp**.

Etapa 3. Navigate ao diretório de **/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib**.

Etapa 4. Mova cliqr-cloud-management.jar velho para um diretório diferente ou rebatize-o como cliqr-cloud-management.jar.orig

Etapa 5. Copie a correção de programa transferida do diretório de **/tmp** ao diretório de **/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib**

Etapa 6. Rebatize o arquivo a cliqr-cloud-managmeent.jar.

Etapa 7. Mude a permissão de cliqr-cloud-managmeent.jar ao cliqruser:

```
# chown cliqruser:cliqruser cliqr-cloud-managmeent.jar
```

Etapa 8. Edite **/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties**.

Etapa 9. Adicionar esta linha

```
#vmware.threadpool.size=30 #windows.bypass.reboot.on.rename=false
```

Etapa 10. Reinicie o serviço de TomCat.

Referência: SUS-3560