

# Como obter credenciais do usuário de CliQr para o desenvolvimento de Windows com o API?

## Índice

[Introdução](#)

[Como obter credenciais do usuário de CliQr para o desenvolvimento de Windows com o API?](#)



## Introdução

Este artigo descreve como obter as credenciais para um usuário de CliQr no exemplo distribuído de Windows.

## Como obter credenciais do usuário de CliQr para o desenvolvimento de Windows com o API?

Na altura do desenvolvimento, o sistema gerencie a senha da máquina virtual (VM) para o usuário quando o trabalho é orquestrado. Se o usuário muda a senha posteriormente, essa senha não está refletida na resposta deste API.

a. Estas credenciais podem ser recuperadas de CloudCenter GUI da página das disposições como mostrado aqui:

Start Time:	2/16/18 12:02:29		
End Time:	Not Available		
Access:	 		
Get Windows Credential			
Task Name	Task Status	Last Update Time	Last Message
nodelnit	TaskRunning	2/16/18 12:06:20.016	Starting DEPLOY services...
nodelnit	TaskRunning	2/16/18 12:06:20.010	No service START defined

b. Obtenha credenciais através do API:

```
curl -k -X GET -H "Accept: application/json" -u cloudcenteradmin:40E45DBE57E35ECB "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/647/credentials"
```

Response:

```
[{"nodeId": "i-01dcac3f0f6486691", "username": "cliqr", "password": "&{*}c*$p)T^nGaH98"}]
```