

Série FAQ da virtualização dos dados: Como eu encontro se o OpenSSL é desabilitado no repositório CI MySQL?

Índice

[Introdução](#)

[Como eu encontro se o OpenSSL é desabilitado no repositório CI MySQL?](#)

Introdução

Este documento descreve como verificar se o OpenSSL esteja desabilitado no servidor de base de dados do repositório de MySQL que é empacotado com o server de informação de Cisco (CI).

Como eu encontro se o OpenSSL é desabilitado no repositório CI MySQL?

1. Vá ao diretório bin para o repositório de MySQL no lugar: <CIS>/apps/mysql-5_0_72/bin.
2. Incorpore este comando conectar a MySQL: `# ./mysql? raiz u? P 9408? p? socket=/opt/Composite_Software/CIS_X.X.X/apps/mysql-5_0_72/data/mysql.sock`
3. Incorpore este comando alistar as variáveis: `variáveis da mostra do mysql>`;
4. Procure esta entrada: `| have_openssl |`

```
| have_dynamic_loading      | NO
| have_example_engine      | NO
| have_federated_engine    | YES
| have_geometry            | YES
| have_innodb              | YES
| have_isam                | NO
| have_merge_engine        | YES
| have_ndbcluster          | NO
| have_openssl              | DISABLED
| have_ssl                 | DISABLED
| have_query_cache         | YES
| have_raid                | NO
| have_rtree_keys          | YES
| have_symlink             | YES
| hostname                  | sup-vm-lin64.composite.com
| init_connect              |
```